

SETTING SHEET Ver.100

TRF 419X

TAMIYA RACING FACTORY

氏名 Name Takayuki Kano
日付 Date _____

コース Track Infinity Addict コースコンディション Track condition Good 気温 Air temp. _____ 湿度 Humidity _____ % 路面温度 Track temp. _____

《フロント》
《Front》

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 0.5 mm

ダンパーポジション Damper position No. 2

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 2 mm

サスマウントスペーサー F 0 mm 419X 418 9.5 mm

Sus. mount spacer R 0 mm 418 419X

キャスト角 Caster angle	<u>4</u> °
キャンバ角 Camber angle	<u>2.0</u> °
車高 Ground clearance	<u>5.2</u> mm
リバウンドストローク Rebound stroke	mm
スタビライザー Stabilizer	<u>φ1.3</u>
ホイールハブ Wheel hub	4mm <input checked="" type="checkbox"/> 5mm <input type="checkbox"/>
ホイールスペーサー Wheel spacer	<u>0</u> mm
フロントドライブ Front drive	<u>Direct</u>
デフオイル Differential oil #	<u>1</u> g

ダンパータイプ Damper type SSBB

オイルシール Oil seal Std

ピストン Piston 1.1x4 穴 hole(s) 6

オイル Oil Axon 37.5 #

スプリング Spring Axon HLS 2.6

ストローク長 Stroke length 9.5

メモ Memo

Low Grip → Low Diff
High Grip → UP Diff

《リヤ》
《Rear》

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 0.5 mm

ダンパーポジション Damper position No. 2

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 2 mm

サスマウントスペーサー F 0 mm 419X 418 8.5 mm

Sus. mount spacer R 0 mm 418 419X

リヤアップライト Rear upright	<u>416 / 418 / 419X</u>
キャンバ角 Camber angle	<u>2.0</u> °
車高 Ground clearance	<u>5.4</u> mm
リバウンドストローク Rebound stroke	mm
スタビライザー Stabilizer	<u>φ1.2</u>
ホイールハブ Wheel hub	4mm <input checked="" type="checkbox"/> 5mm <input type="checkbox"/>
ホイールスペーサー Wheel spacer	<u>0</u> mm
リヤドライブ Rear drive	<u>Gear Diff</u>
デフオイル Differential oil #	<u>Axon 7,500 / 1.6</u> g

ダンパータイプ Damper type SSBB

オイルシール Oil seal Std

ピストン Piston 1.1x4 穴 hole(s) 6

オイル Oil Axon 37.5 #

スプリング Spring Axon HLS 2.6

ストローク長 Stroke length 9.5

メモ Memo

Low Grip → Low Diff
High Grip → UP Diff

《トップ》
《Top》

アップライトタイプ Upright 416 / 418

アップライトスペーサー Upright spacer 2 mm

スペーサー Spacer 0.5 mm

フロントト角 Toe angle (front) +1 °

バランスウエイト Ballast weight A 10g, B 10g, C 5g, D 5g, E 30g

バッテリー位置 Battery position

ステアリングスペーサー Steering spacer 0.5 mm

Fサスマウント F sus. mount 0.5g

Rサスマウント R sus. mount 1pc. 1xA 38g

フロント Front 1pc. 0.5g

リア Rear 1C

スタアリングスペーサー Steering spacer 0.5 mm

Fサスマウントスペーサー F sus. arm spacer 0.5 mm

Rサスマウントスペーサー R sus. arm spacer 4 mm

ロウデッキ Lower deck 2.15 mm

アルミ / Aluminum カarbon / Carbon

モーター Motor FLETA 2X 13.5T

スパーギヤ Spur gear 111

ピニオンギヤ Pinion gear T 34 T

バッテリー Battery 1 g

バルクヘッド固定位置 Bulkhead attachment points

《F》

《R》

ベストラップ Best lap

ボディ Body PF LTC-R (N) ボディマウント穴位置 Body mount hole position F _____ R _____

ウィング Wing PF HD

タイヤ Tire Hand out

ホイール Wheel Hand out

インナー Tire insert Hand out