


1/12th SCALE RADIO CONTROL 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

TA05 M-Four CHASSIS KIT


1/12 電動RC・4WD レーシングカー TA05 M-Four シャーシキット

ON-ROAD USE ONLY・オンロード専用



組み立てキット
ASSEMBLY KIT

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★Specifications are subject to change without notice.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.



ボディ、RC装置、走行用バッテリー、タイヤはキットに含まれません。

TAMIYA, INC.



3-7 ONDAWARA, SURUGA-KU, SHIZUOKA 422-8610 JAPAN

TA05 M-FOUR CHASSIS KIT

●小学生や組み立てになれない方は、
模型にくわいの方にお手伝いをお願いしてください。

組み立てる前に用意する物 ITEMS REQUIRED ERFORDERLICHES ZUBEHÖR OUTILLAGE NECESSAIRE

《ラジオコントロールメカ》

このRCカーには、ESC (FETアンプ) 付き2チャンネルプロポセット (小型受信機、小型ESC (FETアンプ)、標準型サーボのセットがお勧めです。) をご使用ください。他社製品を使用した場合、それによって生じた不具合につきましては保証いたしかねますのでご了承願います。


★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。

《走行用バッテリー・充電器》

このキットはタミヤバッテリー専用です。専用充電器とともにご用意ください。

《使用できるサーボの大きさ》

Suitable servo size
Größe der Servos
Dimensions max
des servos



★標準型サーボをお使いください。小型サーボは搭載出来ません。
★Use standard size servo. Small size servo cannot be installed.
★Servos in Standardgröße verwenden. Kleinere Servos können nicht eingebaut werden.
★Utiliser un servo de taille standard. Un mini-servo ne peut pas être installé.

RADIO CONTROL UNIT

Standard 2-channel R/C unit plus electronic speed controller is suggested for this model (combination of small size receiver, electronic speed controller and standard size servo is recommended).

★Read and follow instructions supplied with R/C unit.

POWER SOURCE

This kit is designed to use a Tamiya battery pack. Charge battery according to manual supplied with battery.

FERNSTEUER-EINHEIT

Für dieses Modell wird eine übliche RC-Einheit mit einem elektronischen Fahrregler vorgeschlagen (eine Kombination eines kleinen Empfängers mit elektronischem Fahrregler und Servo in Normalgröße wird empfohlen).

★Lesen und befolgen Sie die der RC-Einheit beiliegende Anleitung.

STROMQUELLE

Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya Akkupack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE

Pour piloter ce modèle, nous vous suggérons d'employer un ensemble de radiocommande 2 voies standard avec variateur de vitesse électronique (récepteur et variateur de taille mini et servo de taille standard recommandés).


★Lire et suivre les instructions fournies avec l'ensemble R/C.

ALIMENTATION

Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus Tamiya. Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.

タミヤ・エクスペックGT 2.4G プロポ / ESC (FETアンプ) 付き



Tamiya EXPEC GT 2.4G R/C system
Tamiya EXSPEC GT 2.4G R/C System
Ensemble R/C Tamiya EXSPEC GT 2.4G
(※ESCはエレクトロニック スピードコントローラーの略です。)



★小型サイズのESC、受信機をお勧めします。
★Small size ESC and receiver are recommended.
★Fahrregler und Empfänger kleiner Größe werden empfohlen.
★Récepteur et variateur électronique de petite taille recommandés.


ESC (FETアンプ) 付き2チャンネルプロポ

2-channel R/C unit with electronic speed controller
2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler
Ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique




タミヤLF1100-6.6Vレーシングパック(Mサイズ)

Tamiya LF Battery LF1100-6.6V Racing Pack (M-Size)
Tamiya LF Akku LF1100-6.6V Racing Pack (Größe M)
Pack Tamiya LF1100-6.6V Racing Pack (M-Size)



専用充電器
Compatible charger
Geeignetes Ladegerät
Chargeur compatible



《走行用ボディ》

キットにはボディは含まれていません。
電動RCカー-TA05 M-Four用ボディをご用意ください。

BODY SHELL

Purchase separately sold Tamiya R/C polycarbonate body parts set (TA05 M-Four).

KAROSSERIE

Tamiya Lexan Karosserieset Maßstab separat erhältlich (TA05 M-Four).

CARROSSERIE

Se procurer séparément une carrosserie polycarbonate erhelle TAMIYA (TA05 M-Four).

《その他に》

タイヤ、インナー スポンジなどを別にお求めください。

AVAILABLE SEPARATELY

This kit does not include tires or tire inserts.

SEPARAT ERHÄLTICH

Dieser Baukasten enthält weder Reifen, noch Schaumgummi-Reifeneinlagen.

DISPONIBLE SEPARMENT

Ce kit n'inclut pas les pneus de pneus et le inserts.


《用意する工具》

TOOLS RECOMMENDED
BENÖTIGTE WERKZEUGE
OUTILLAGE


六角レンチ (1.5mm, 2mm)
Hex wrench
Imbusschlüssel
Clé Allen




+ドライバー (大、小)
+ Screwdriver (large, small)
+ Schraubenzieher (groß, klein)
Tournevis + (grand, petit)




ラジオペンチ
Long nose pliers
Flachzange
Pincès à becs longs



ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pincès coupantes



はさみ
Scissors
Schere
Ciseaux



クラフトナイフ
Modeling knife
Modellbaumesser
Couteau de modéliste



ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précèlles



瞬間接着剤 (タイヤ用)
Instant cement
Sekundenkleber
Colle rapide



★この他に、ヤスリ、ウエス、ノギス、Eリングセッターがあると便利です。

★A file, soft cloth, calliper and E-ring tool will also assist in construction.

★Beim Zusammenbau können eine Feile, ein weiches Tuch, ein Meßschieber und ein E-Ring-Abzieher hilfreich sein.

★Une lime, un chiffon, un pied à coulisse et un outil à circlip seront également utiles.



●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。また、保護者の方もお読みください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。

CAUTION

- Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
- Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.

VORSICHT

- Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.
- Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
- Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
- Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastikfolie über den Kopf zu ziehen.

PRECAUTIONS

- Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
- L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
- Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
- Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.



●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やRCカーに詳しい方にお手伝いをお願いしてください。



●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。




●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。




●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

《タミヤ・エクスペック GT 2.4G プロポ / ESC (FETアンプ) 付き》
TAMIYA EXPEC GT 2.4G R/C SYSTEM (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER)



《スティックタイプ送信機》STICK TYPE TRANSMITTER



《2チャンネルプロポの名称》

- 送信機=コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。
●ステアリングホイール、スロットルトリガー=ステアリングホイールでステアリングサーボを、スロットルトリガーでESC (FETアンプ) をコントロールします。
- 受信機=送信機からの電波を受け、それをESC (FETアンプ) やサーボにつたえます。
- ESC (FETアンプ) =受信機が受けた電波信号を電気的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
- ステアリングサーボ=受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切ります。

COMPOSITION OF 2 CHANNEL R/C UNIT

- Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.
●Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.
- Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
- Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
- Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT


- Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/-knüppelbewegungen werden in Funktionssignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.
●Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
- Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrregler um.
- Elektronischer Fahrregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
- Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

- Emetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne.
●Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
- Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
- Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
- Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.


- 3**
- BA2** ×1 3×12mm六角丸ビス
Screw
Schraube
Vis
 - BA7** ×2 3×8mm六角皿ビス
Screw
Schraube
Vis
 - BA13** ×2 3mmロックナット (薄)
Lock nut (thin)
Sicherungsmutter (dünn)
Ecrou de blocage (fin)
 - BA15** ×2 5mmビロ-ボール
Ball connector
Kugelpopf
Connecteur à rotule
 - BA16** ×1 5mmビロ-ボールナット
Ball connector nut
Kugelpopf-Mutter
Ecrou-connecteur à rotule
 - BA23** ×1 3×3mmスペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise
 - BA24** ×2 3×1mmスペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise
 - BA27** ×2 5×0.2mmシム
Shim
Scheibe
Cale
 - BA28** ×2 3×0.3mmシム
Shim
Scheibe
Cale
 - BA29** ×4 5mmアジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule
 - BA31** ×2 3×32mmターンバックルシャフト
Turn-buckle shaft
Spann-Achse
Biellette à pas inversés

3 ステアリングワイパーの取り付け
Attaching steering linkage
Einbau des Lenkgestänges
Fixation des biellettes de direction












- 4**
- BA1** ×1 3×18mm六角丸ビス
Screw
Schraube
Vis
 - BA3** ×2 3×8mm六角丸ビス
Screw
Schraube
Vis
 - BA7** ×1 3×8mm六角皿ビス
Screw
Schraube
Vis
 - BA10** ×1 3×3mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau
 - BA12** ×2 3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle
 - BA14** ×1 5mmEリング
E-Ring
Circlip
 - BA20** ×2 630ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes
 - BA21** ×1 7×4mmスペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise
 - BA28** ×3 3×0.3mmシム
Shim
Scheibe
Cale
 - BA32** ×1 2×9mmシャフト
Shaft
Achse
Axe
 - BA41** ×1 デンショナーナット
Tensioner nut
Spanner-Mutter
Ecrou de tensionneur


4 センターバルクヘッドの組み立て
Center bulkhead
Zentralen Querträgers
Cellule centrale









5

-  **BA4** ×4
3×6mm六角丸ビス
Screw
Schraube
Vis
-  **BA8** ×4
3×6mm六角皿ビス
Screw
Schraube
Vis
-  **BA10** ×1
3×3mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau
-  **BA19** ×2
840フランジベアリング
Flanged ball bearing
Flansch-Kugellager
Roulement à flasque
-  **BA22** ×1
4×2mmスペーサー
Spacer
Distanzring
Entretroise
-  **BA32** ×1
2×9mmシャフト
Shaft
Achse
Axe
-  **BA37** ×1
スパークヤマウント
Spur gear mount
Stirnrad-Halter
Support de pignon
intermédiaire
-  **BA39** ×1
センターシャフトストッパー
Center shaft stopper
Stopfen der Zentralwelle
Blocage d'axe central
-  **BA48** ×1
64Tスパークギヤ
Spur gear
Stirnradgetriebe
Pignon intermédiaire


5




6

-  **BA9** ×8
2×8mm六角皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
-  **BA26** ×8
5×10×0.1mmシム
Shim
Scheibe
Cale
-  **BA33** ×4
1.6×8mmシャフト
Shaft
Achse
Axe
-  **BA42** ×4
5mmOリング
O-ring
O-Ring
Joint torique
-  **BA43** ×4
デフジョイントカップ
Differential joint cup
Differential-Gelenkkapsel
Noix de différentiel
-  **BA46** ×2
デフガスケット
Differential gasket
Differentialge-
häuse-Dichtung
Joint de carter de
différentiel

6




7



7 デフギヤの組み立て
Differential gear
Differentialgetriebe
Différentiel


★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.



注意 NOTE


★シム (BA25) を利用してクリアランス調整をします。
★Use shims for clearance adjustment.
★Verwenden Sie Scheiben zur Spiel-einstellung.
★Utiliser des cales pour régler l'espacement.

8



8 リヤデフの取り付け
Attaching Gear Differential (rear)
Einbau des Kegeldifferentials (hinten)
Fixation du différentiel à pignons (arrière)


リヤダンパステー
Rear damper stay
Hintere Dämpferstrebe
Support d'amortisseur arrière




★ベルトがあたる部分を削ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.

《ドライブベルト》
Drive belt
Antriebsriemen
Courroie

★折り曲げたり、ひねったりしないでください。シンナー、オイルをつけないでください。
★Do not crimp or twist. Do not apply any thinner or oil.
★Nicht knicken oder verdrehen. Nicht mit Verdünnern oder Öl in Berührung bringen.
★Ne pas plier ou vriller. Ne pas appliquer de diluant ou lubrifiant.








★ベルトの心線が出てきたらハサミでいねいに切り取ってください。また、山がすりへったり、のびてしまったら、新しい物と交換してください。
★If drive belt becomes frayed, cut off excess fiber with scissors. When worn out or overstretched, replace drive belt.
★Falls der Antriebsriemen ausfranst, Überstand mit der Schere abschneiden. Den Antriebsriemen ersetzen, wenn er verschlissen oder überdehnt ist.
★Si la courroie s'effiloche, découper les fibres avec des ciseaux. Si elle est usée ou détendue, la remplacer.



★部品の向きに注意してください。
★Note direction.
★Auf die Richtung achten.
★Noter le sens.


★図の位置にA2 (凹み印) を取り付けます。
★Attach A2 referring to the diagram below.
★A2 entsprechend untenstehender Abbildung anbringen.
★Fixer A2 en se reportant au tableau ci-dessous.


9


-  3×12mm六角丸ビス
Screw Schraube Vis
BA2 ×5
-  3×8mm六角丸ビス
Screw Schraube Vis
BA3 ×4
-  3×6mmフラットビス
Screw Schraube Vis
BA5 ×2
-  5mmピローボールナット
Ball connector nut Kugelkopf-Mutter Ecrou-connecteur à rotule
BA16 ×2
-  5mmピローボールナット (短)
Ball connector nut (short) Kugelkopf-Mutter (kurz) Ecrou-connecteur à rotule (court)
BA17 ×2

9

フロントデフの取り付け
Attaching Gear Differential (front)
Einbau des Kegeldifferentials (vorder)
Fixation du différentiel à pignons (avant)

**10**

-  3×8mm六角丸ビス
Screw Schraube Vis
BA3 ×4

**NOTE**

●本製品はオンロード走行専用シャーシです。
オフロードで走行した場合、砂や砂利等がRCメカに入ったり、ギヤや回転部、ベルトに詰まって走行不能になります。


●This chassis is intended for on-road driving.
If used for off-road driving, sand and/or debris may cause moving parts to malfunction.

●Dieses Chassis ist für Glattbahn-Fahrt ausgelegt.
Wird es zu Geländefahrten hergenommen, können Sand und/oder Steinchen ein Versagen der bewegten Teile verursachen.

●Ce châssis est conçu pour la piste.
Si utilisé en tout terrain, du sable ou des saletés peuvent causer un mauvais fonctionnement des pièces en mouvement.

10



アッパーデッキの加工
Upper deck
Oberes Deck
Châssis supérieur



TAMIYA
CA
CEMENT (ゴムタイヤ用)
タミヤ瞬間接着剤


●RCカーのゴムタイヤ専用開発された瞬間接着剤です。コーナリング中などのタイヤの変形に耐える強力な接着力はもちろん、粘度が低いため組立て時に接着剤が隅々まで行きわたりやすいのも特徴です。5gアルミチューブ入りで、約20本のタイヤを接着することができます。マイクロノズル2本付き

11

-  3×12mm六角丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- BA2 ×4**
-  3×6mm六角丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- BA4 ×4**

11

アップーデッキの取り付け
Attaching upper deck
Einbau des oberen Decks
Installation de la platine supérieure







B

12~19


袋詰Bを使用します
BAG B / BEUTEL B / SACHET B

12


-  3×10mm六角丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- BB1 ×4**
-  3×8mm六角皿ビス
Screw
Schraube
Vis
- BA7 ×2**
-  3×12mmホロービス
Screw
Schraube
Vis
- BB5 ×2**
-  5mmビローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule
- BA15 ×2**

12

リアアームの取り付け
Attaching rear arms
Einbau der hinteren Lenker
Fixation des triangles
arrière



- BB11 ×2** 3×54mmシャフト
Shaft
Achse
Axe

-  5mmアジャスター-5
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule
- BB13 ×4**

タミヤカタログ

スケールモデルを中心に掲載したタミヤカタログは年に一回発行されています。ご希望の方は模型店でおたずねください。

TAMIYA COLOR CATALOGUE
The latest in cars, boats, tanks and ships. Motorized and museum quality models are all shown in full color in Tamiya's latest catalogue. English / Spanish, German / French and Japanese versions available.

13

- BB4** ×4 3×2.5mm イモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau
- BB14** ×4 2×9.8mm シャフト
Shaft
Achse
Axe
- BB15** ×4 ホイールアクスル
Wheel axle
Rad-Achse
Axe de roue

- BB16** ×4 スイングシャフト
Swing shaft
Querwelle
Axe
- BB17** ×4 クロススパイダー
Cross joint
Kreuzzapfen
Joint croisé

14

- BB3** ×2 1.6×4mm キャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique
- BB6** ×2 3×10mm ホロービス
Screw
Schraube
Vis
- BA17** ×2 5mm ピローボールナット (短)
Ball connector nut (short)
Kugelhkopf-Mutter (kurz)
Ecrou-connecteur à rotule (court)

- BB9** ×4 1050ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes
- BA27** ×4 5×0.2mm シム
Shim
Scheibe
Cale
- BB14** ×2 2×9.8mm シャフト
Shaft
Achse
Axe
- BB18** ×2 ホイールハブ
Wheel hub
Radnabe
Moyeu de roue

15

- BB8** ×4 2mm Eリング
E-Ring
Circlip
- BB10** ×2 3×1.5mm スペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise
- BB12** ×2 3×37mm シャフト
Shaft
Achse
Axe

16

- BB1** ×2 3×10mm 六角丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- BA15** ×2 5mm ピローボール
Ball connector
Kugelhkopf
Connecteur à rotule
- BB11** ×2 3×54mm シャフト
Shaft
Achse
Axe

13 ユニバーサルシャフトの組み立て
Universal shafts
Gelenkwellen
Cardans articulés

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

六角棒レンチ (1.5mm)
Hex wrench (1.5mm)
Imbusschlüssel (1,5mm)
Clé Allen (1,5mm)

14 リヤアクスルの組み立て
Rear axles
Hinterachsen
Essieux arrière

ユニバーサルシャフト
Universal shafts
Gelenkwellen
Cardans articulés

★締めすぎないようにします。
★Do not overtighten.
★Nicht ganz einschrauben.
★Ne pas serrer trop.

六角棒レンチ (1.5mm)
Hex wrench (1.5mm)
Imbusschlüssel (1,5mm)
Clé Allen (1,5mm)

15 リヤアクスルの取り付け
Attaching rear axles
Hinterachsen-Einbau
Fixation des essieux arrière

16 フロントアームの組み立て
Front arms
Vordere Lenker
Triangles avant

★部品の向きに注意してください。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

17

- BB2 ×2 3×12mm六角皿ビス
Screw
Schraube
Vis

18

- BB3 ×2 1.6×4mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique

- BB6 ×2 3×10mmホロービス
Screw
Schraube
Vis

- BA15 ×2 5mmビローボール
Ball connector
Kugelfopf
Connecteur à rotule

- BA17 ×2 5mmビローボールナット (短)
Ball connector nut (short)
Kugelfopf-Mutter (kurz)
Ecroû-connecteur à rotule (court)

- BB7 ×4 キングピン
King pin
Bolzen für Arretierstück
Axe de verrouillage

- BB9 ×4 1050ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

- BA27 ×4 5×0.2mmシム
Shim
Scheibe
Cale

- BB14 ×2 2×9.8mmシャフト
Shaft
Achse
Axe

- BB18 ×2 ホイールハブ
Wheel hub
Radnabe
Moyeu de roue

19

- BB8 ×4 2mmEリング
E-Ring
Circlip

- BB10 ×2 3×1.5mmスペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise

- BB12 ×2 3×37mmシャフト
Shaft
Achse
Axe

TAMIYA CRAFT TOOLS

SIDE CUTTER for PLASTIC
精密ニッパー (プラスチック用)

ITEM 74001

LONG NOSE w/CUTTER
ラジオペンチ

ITEM 74002

