

SETTING SHEET Ver 1.00



氏名 Name	日付 Date		
コース Track	コースコンディション Track condition		
気温 Air temp.	°	湿度 Humidity	% 路面温度 Track temp.

《フロント》
《Front》

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

ダンパーポジション
Damper position

アッパーアーム
スペーサー
Upper arm spacer

No. mm

サスマウントスペーサー F mm 419X
Sus. mount spacer R mm 418

キャスター角
Caster angle °

キャンバー角
Camber angle °

車高
Ground clearance mm

リバウンドストローク
Rebound stroke mm

スタビライザー
Stabilizer

ホイールハブ
Wheel hub 4 mm 5 mm

ホイールスペーサー
Wheel spacer mm

フロントドライブ
Front drive

デフオイル #
Differential oil g

ダンパータイプ Damper type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston 穴
hole(s)

オイル
Oil #

スプリング
Spring

ストローク長
Stroke length

エア抜き用穴
Air hole mm

メモ
Memo

《リア》
《Rear》

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

ダンパーポジション
Damper position

アッパーアーム
スペーサー
Upper arm spacer

No. mm

サスマウントスペーサー F mm 419X
Sus. mount spacer R mm 418

リアアップライト
Rear upright 416 / 418 / 419X

キャンバー角
Camber angle °

車高
Ground clearance mm

リバウンドストローク
Rebound stroke mm

スタビライザー
Stabilizer

ホイールハブ
Wheel hub 4 mm 5 mm

ホイールスペーサー
Wheel spacer mm

リアドライブ
Rear drive

デフオイル #
Differential oil g

ダンパータイプ Damper type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston 穴
hole(s)

オイル
Oil #

スプリング
Spring

ストローク長
Stroke length

エア抜き用穴
Air hole mm

メモ
Memo

《トップ》
《Top》

アップライトタイプ
Upright 416 / 418

アップライトスペーサー
Upright spacer mm

スペーサー
Spacer mm

フロントトール角
Toe angle (front)

プラス
+
マイナス
-

バランスウエイト
Ballast weight A g, B g, C g, D g, E g

バッテリー位置
Battery position mm

Fサスマウント
F sus. mount

Front

Rear 1 pc. Sep.

ステアリングスペーサー
Steering spacer mm

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer mm

Rサスマウント
R sus. mount

Front 1 pc. Sep.

Rear

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer mm

モーター
Motor

スパークギヤ
Spur gear T

ピニオンギヤ
Pinion gear T

バッテリー
Battery g

ボディ
Body

ボディマウント穴位置
Body mount hole position F

ボディマウント穴位置
Body mount hole position R

ウイング
Wing

タイヤ
Tire

ホイール
Wheel

インナー
Tire insert

ベストラップ
Best lap

メモ
Memo

《シャシ剛性》
Chassis rigidity

ロフデッキ
Lower deck mm

アルミ / Aluminum
カーボン / Carbon

ビス取り付け位置
Screw positions

《センターステフナー》
Center stiffener

硬い
More rigid ←

柔らかい
Less rigid →