

TRF 420

TAMIYA RACING FACTORY CHASSIS

氏名 **長谷川 (はせやん)** 日付 **2020.11.22**
 コース / Track **アウトドア / Outdoor** **インドア / Indoor**
 コースコンディション / Track condition **乾**
 路面 **アスファルト / Asphalt** **カーペット / Carpet** 気温 **18** °C 湿度 **82** % 路面温度 °C

《フロント》 (Front)

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer **0** mm

ダンパーポジション Damper position **1** 2 3 4

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer **2** mm

ホイールハブ Wheel hub **4** mm **5** mm

ホイールスペーサー Wheel spacer **0** mm

ドループ Droop **12** mm

サスマウントスペーサー F **0** mm R **0** mm

ダンパーポジション Damper position **リム 1mm**

Fサスマウント Front F sus. mount

シャフトポジション Shaft position

リア 1 pc. / Sep. シャフトポジション Shaft position

ダンパーオフセット / Damper offset

ダンパーステー Damper stay **0** mm

サスアーム Sus. arm **0** mm

ダンパータイプ / Damper type **SSBB**

オイルシール / Oil seal **NEW VG オリジナル**

ピストン Piston **1-214 φ 4** hole(s)

オイル / Oil # **350**

スプリング Spring **SSBB用ショート線**

ストローク長 Stroke length **9** mm

エア抜き用穴 / Air hole **1.1** mm

キャンバースタイル / Caster angle **4** °

キャンバースタイル / Camber angle **2** °

車高 / Ground clearance **6.2** mm

スタビライザー / Stabilizer **1** φ

フロントドライブ / Front drive **2-7-1**

デフオイル Differential oil # g

《リア》 (Rear)

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer **0** mm

ダンパーポジション Damper position **1** 2 3 4

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer **2** mm

ホイールハブ Wheel hub **4** mm **5** mm

ホイールスペーサー Wheel spacer **0** mm

ドループ Droop **9** mm

サスマウントスペーサー F **0** mm R **0** mm

ダンパーポジション Damper position **リム 3mm**

Rサスマウント Rear R sus. mount

シャフトポジション Shaft position

リア 1 pc. / Sep. シャフトポジション Shaft position

ダンパーオフセット / Damper offset

ダンパーステー Damper stay **0** mm

サスアーム Sus. arm **0** mm

ダンパータイプ / Damper type **SSBB**

オイルシール / Oil seal **NEW VG オリジナル**

ピストン Piston **1-214 φ 4** hole(s)

オイル / Oil # **350**

スプリング Spring **SSBB用ショート線**

ストローク長 Stroke length **9** mm

エア抜き用穴 / Air hole **1.1** mm

キャンバースタイル / Camber angle **2** °

車高 / Ground clearance **6.4** mm

スタビライザー / Stabilizer **1-214** φ

リアドライブ / Rear drive **ギヤ**

デフオイル Differential oil # **3000 95%** **10R 5%**

《トップ》 (Top)

ナックルアーム Knuckle arm

カーボン / Carbon プラスチック / Plastic

アップライトスペーサー Upright spacer **0** mm

バランスウエイト Ballast weight **A** g, **B** **5** g, **C** g, **D** g, **E** g

バッテリー位置 Battery position

ステアリングピボット Steering pivot **8.0** mm **8.5** mm

ステアリングスペーサー Steering spacer **1** mm

ロフデッキ Lower deck mm

アルミ / Aluminum カーボン / Carbon

Fサスアームスペーサー F sus. arm spacer **F0.5 R1** mm

Rサスアームスペーサー R sus. arm spacer **F0.5 R1** mm

ビス取り付け位置 Screw positions

モーター / Motor **FL420**

スーパーギヤ / Spur gear **116** T

ピニオンギヤ / Pinion gear **30** T

バッテリー / Battery **1600SP**

ボディ / Body **超軽量 NSX** g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position **F 1-214 R 1-214**

ウイング / Wing **ストレート**

タイヤ / Tire **OP.214 2-ホールドアップタイプ**

ホイール / Wheel **アイツシ 070**

インナー / Tire insert **1.0 スパンジ**

ベストラップ Best lap

メモ Notes **ありがとうございました!!**