

ASTUTE 2022

1/10 SCALE R/C
HIGH PERFORMANCE
OFF ROAD RACER

SETTING SHEET
Ver 1.00
セッティングシート

氏名 Name 佐藤 雅洋

日付 Date 2023.8.27

気温 Air temp.

湿度 Humidity

路面温度 Track temp.

コース Track アイシティ 21 特設

コースコンディション Track condition

ベストラップ Best lap

〈フロント〉
(Front)

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer
F 0 mm R 0 mm

ピローボール
Ball connector

アッパーアームポジション
Upper arm position

リンクロッド
スペーサー
Link rod spacer 3 mm

リンクロッド
ポジション
Link rod position 1 2 3

ピローボール
Ball connector 0 mm

ロッカーアームスペーサー
Rocker arm spacer

ピローボール
Ball connector 0 mm

キャスターブロック
Caster block ノーマル

キャンバー角
Camber angle 1.5

車高
Ground clearance 23 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke まあまあ

スタビライザー
Stabilizer 無 H S

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5 mm

六角ハブ
Hex hub 5



ダンパータイプ
Damper type

ピストン 2 穴
Piston 2 hole(s)

1.7 穴径
hole size

オイル 400 番 #
Oil 400

スプリング ソフト
Spring

リテーナー アルミ
Retainer

ダンパーエンド 小
Damper end

〈リア〉
(Rear)

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer
F mm R 0.5 mm

ピローボール
Ball connector 0 mm

ダンパーポジション
Damper position 1 2 3

内側 / Inside 外側 / Outside

ピローボール
Ball connector 0 mm

スペーサー
Spacer 0 mm

リアドライブ
Rear drive ホール

ギヤデフオイル
Differential gear oil 番 #

キャンバー角
Camber angle 1.5

車高
Ground clearance 22 mm


リバウンドストローク
Rebound stroke まあまあ

スタビライザー
Stabilizer 無 H S

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

ドライブシャフト
Drive shaft ヌ=ハ

六角ハブ
Hex hub 5



ダンパータイプ
Damper type

ピストン 2 穴
Piston 2 hole(s)

1.7 穴径
hole size

オイル 400 番 #
Oil 400

スプリング
Spring

リテーナー アルミ
Retainer

ダンパーエンド 大
Damper end

主からの

中古的

リヤトイーン
Rear toe-in 2

主からの
中古的

ロアサスマウントスペーサー
Lower sus. mount spacer 0 mm

リヤサスマウント
Rear sus. mount

ノーマル
UP

ウイングステー
Wing stay
高 低

メモ / Memo

やはりタイヤは...
新品...をおすすめ
がない的Cターマックでは...

モーター
Motor 15.5

スパーギヤ
Spur gear 77 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 21

バッテリー
Battery Life 2200 T

ボディ
Body アスチュート

ウイング
Wing OP小

タイヤ
Tires C

ホイール
Wheels フラッシュオフセット Rスタ-低

インナー
Tire inserts ノーマル