

TB-05R



CHASSIS KIT

氏名 楠原 和博


日付 2024.7.7

コース タミヤGP用西
Track カ-ベットコースコースコンディション 良
Track condition気温 32.3 °
Air temp.湿度 66 %
Humidity路面温度 不明
Track temp.



《フロント》 Front

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 1 アッパーアームポジション
Upper arm positionアッパーアームスパーサー
Upper arm spacer
1.5 mmダンパーポジション
Damper position
No. 3アッパーアームスパーサー
Upper arm spacer
0.7 mmホイールハブ
Wheel hub
4 mm ☐ 5 mm ☒ホイールスパーサー
Wheel spacer
1.5 mmドロップ
Drop
e mm (目安)サスマウントスパーサー F 0 mm
Sus. mount spacer R 0 mmダンパーポジション
Damper positionFリスマウント
F sus. mountFront シャフト
ポジション
Shaft
positionダンパーオフセット
Damper offset


Rear 1 po. / Sep.

シャフト
ポジション
Shaft
positionダンパーステー
Damper stay 2 mm
サスアーム
Sus. arm 0.7 mmダンパータイプ
Damper type ビックボ3オイルシール
Oil seal 1-210ピストン
Piston 3 hole(s)オイル
Oil # 350スプリング
Spring 大径グリーンストローク長
Stroke length e mmエア抜き用穴
Air hole 1 mmキャスター角
Caster angle 4 °キャンバー角
Camber angle 0 °車高
Ground clearance 5 mmスタビライザー
Stabilizer 0 なしフロントドライブ
Front drive キセデ7デフオイル
Differential oil #10万 / 不印刷

《リヤ》 Rear

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 1 アッパーアームポジション
Upper arm positionアッパーアームスパーサー
Upper arm spacer
1 mmダンパーポジション
Damper position
No. 5アッパーアームスパーサー
Upper arm spacer
0.7 mmホイールハブ
Wheel hub
4 mm ☐ 5 mm ☒ホイールスパーサー
Wheel spacer
1.5 mmドロップ
Drop
e mm (目安)サスマウントスパーサー F 0 mm
Sus. mount spacer R 0 mmダンパーポジション
Damper positionRリスマウント
R sus. mountFront シャフト
ポジション
Shaft
positionダンパーオフセット
Damper offset

Rear 1 po. / Sep.

シャフト
ポジション
Shaft
positionダンパーステー
Damper stay 2.5 mm
サスアーム
Sus. arm 0 mmダンパータイプ
Damper type ビックボ3オイルシール
Oil seal 1-210ピストン
Piston 3 hole(s)オイル
Oil # 400スプリング
Spring 大径レッドストローク長
Stroke length e mmエア抜き用穴
Air hole 1 mmキャンバー角
Camber angle 1.5 °車高
Ground clearance 5.5 mmスタビライザー
Stabilizer 0 なしリアドライブ
Rear drive ボールデ17デフオイル
Differential oil # e1 e9

《トップ》 Overhead

ナックルアーム
Knuckle arm カarbon / Carbon
プラスチック / Plasticアップライトスパーサー
Upright spacer 0.7 mmトー角
Toe angle 1 °ステアリング
ピボット
Steering pivotA ☐
B ☒
C ☐ステアリングスパーサー
Steering spacerFサスアームスパーサー
F sus. arm spacer 2 mmRサスアームスパーサー
R sus. arm spacer 5 mmモーター
Motor 17.5Tスパーギヤ
Spur gear 63 Tピニオンギヤ
Pinion gear 22 Tバッテリー
Battery 1600 SPボディ
Body NSX(200) 1/10ボディマウント穴位置
Body mount hole positions F 7

R 2

ウイング
Wing 1703タイヤ
Tires MN レーシングラジアルホイール
Wheels 5本スポークインナー
Tire inserts スポンジベストラップ
Best lap 不明メモ
Notes

1/10 ドキドキしました。