

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR
TT-02 TYPE-SRX
 CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
 セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name 塚本 悠太 日付 Date 2024.7.27 気温 Air temp. 28 湿度 Humidity 45

コース Track 福井産業会館 コースコンディション Track condition 良 路面温度 Track temp.

《フロント》
 (Front)

アッパーアームスペーサー (OP. 1651) Upper arm spacer (Item 54651) 3 mm

ダンパーポジション (Damper position) No. 2

ドロップ Droop mm

ダンパーポジション Damper position

ダンパーオフセット Damper offset

ダンパーステー Damper stay 4 mm

リサーム Sus. arm 3 mm

ダンパータイプ Damper type TRF

ピストン Piston 3 穴 (hole(s))

オイル Oil # 400

スプリング Spring 白

ストローク長 Stroke length 12 mm

キャスト角 Castor angle 4

キャンバー角 Camber angle 3

車高 Ground clearance 0 mm

リバウンドストローク Rebound stroke mm

フロントドライブ Front drive スチール

デフオイル Differential oil # 1 g

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5 mm

《リア》
 (Rear)

アッパーアームスペーサー (OP. 1651) Upper arm spacer (Item 54651) 0 mm

ダンパーポジション (Damper position) No. 4

ドロップ Droop mm

ダンパーポジション Damper position

ダンパーオフセット Damper offset

ダンパーステー Damper stay 0 mm

リサーム Sus. arm 3 mm

ダンパータイプ Damper type TRF

ピストン Piston 3 穴 (hole(s))

オイル Oil # 400

スプリング Spring 青

ストローク長 Stroke length mm

キャスト角 Castor angle 3

キャンバー角 Camber angle mm

車高 Ground clearance 7 mm

リバウンドストローク Rebound stroke mm

フロントドライブ Front drive スチール

デフオイル Differential oil # 1 g

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5 mm

《トップ》
 (Top)

ナックルアーム Knuckle arm

アップライトスペーサー Upright spacer 3 mm

カーボン / Carbon

プラスチック / Plastic

ウエイト Weight 50 g

トイ角 Toe angle 1.0

Fサスアームスペーサー F sus. arm spacer mm

Rサスアームスペーサー R sus. arm spacer mm

モーター Motor RF

スパークギヤ Spur gear 70 T

ピニオンギヤ Pinion gear 24 T

バッテリー Battery Li200

ボディ Body スチール 1 g

ウイング Wing K

タイヤ Tire

ホイール Wheel オフセット Offset mm

インナー Tire Insert

ベストラップ Best lap

メモ Memo