

TA08 PRO

CHASSIS KIT 1/10 SCALE RADIO CONTROL 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

氏名 **松井 悠介** 日付 **7/28**
 コース **アケイ** コースコンディション **良**
 気温 **25°** 湿度 **48%** 路面温度 **○**
 Air temp. Humidity Track temp.

《フロント》
 Front

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer
 F mm R mm

ダンパーポジション Damper position
 No. **4**

ホイールハブ Wheel hub
 4mm 5mm

ホイールスペーサー Wheel spacer
 mm

ドループ Droop
 mm

サスマウントスペーサー F mm R mm
 Sus. mount spacer

Fサスマウント F sus. mount Front

シャフトポジション Shaft position

Rear

シャフトポジション Shaft position

キャスト角 Castor angle **○**

キャンバー角 Camber angle **2°**

車高 Ground clearance **7** mm

スタビライザー Stabilizer **φ**

フロントドライブ Front drive **ギヤ**

デフオイル Differential oil # **50万 / 1.3 g**

ダンパーオフセット Damper offset

ダンパーステー Damper stay mm

サスアーム Sus. arm mm

ダンパータイプ Damper type **SSBB**

オイルシール Oil seal **○**

ピストン Piston **六** hole(s)

オイル Oil # **350**

スプリング Spring **大径グリーン**

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 Air hole **—** mm

《リア》
 Rear

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer
 F mm R mm

ダンパーポジション Damper position
 No. **5**

ホイールハブ Wheel hub
 4mm 5mm

ホイールスペーサー Wheel spacer
 mm

ドループ Droop
 mm

サスマウントスペーサー R mm
 Sus. mount spacer

Rサスマウント R sus. mount Front

シャフトポジション Shaft position

Rear

シャフトポジション Shaft position

ダンパーオフセット Damper offset

ダンパーステー Damper stay mm

サスアーム Sus. arm mm

ダンパータイプ Damper type **SSBB**

オイルシール Oil seal **○**

ピストン Piston **六** hole(s)

車高 Ground clearance **7** mm

スタビライザー Stabilizer **φ**

リアドライブ Rear drive **ギヤ**

デフオイル Differential oil # **2000 / 1.3 g**

ダンパーオフセット Damper offset

ダンパーステー Damper stay mm

サスアーム Sus. arm mm

ダンパータイプ Damper type **SSBB**

オイルシール Oil seal **○**

ピストン Piston **六** hole(s)

車高 Ground clearance **7** mm

スタビライザー Stabilizer **φ**

リアドライブ Rear drive **ギヤ**

デフオイル Differential oil # **2000 / 1.3 g**

《トップ》
 Overhead

ナックルアーム ナックルアーム プラスチック / Plastic アップライトスペーサー
 Knuckle arm カーボン / Carbon Upright spacer mm

タイロッドスペーサー Tie rod spacer OUT mm IN mm

ステアリングピボット Steering pivot
 8.0mm
 8.5mm

サーボマウント サーボマウント プラスチック / Plastic OP / Option

Fサスアームスペーサー F sus. arm spacer mm

ステアリングスペーサー Steering spacer mm

タイロッド長 Tie rod length mm

Rサスアームスペーサー R sus. arm spacer mm

バッテリーウエイト Battery weight **11.7g**

メモ **ありがとうございました**
 Notes

モーター Motor **17.5**

スパーギヤ Spur gear **116** T

ピニオンギヤ Pinion gear **30** T

バッテリー Battery **1600SP**

ボディ Body **軽 GTR** g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position **F**

ウイング Wing **ラウンド** R

タイヤ Tire **M2 スリック**

ホイール Wheel **SP** オフセット **0**

インナー Tire insert **ハードスポンジ**

ベストラップ Best lap