

TA08R

氏名 加藤 大祐 日付 24.10.20
 コース 掛川 コースコンディション サムイ..
 気温 17° 湿度 60~70 % 路面温度 ..
 Air temp. Humidity Track temp.

《フロント》
Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☒ 0.8 ☐ Kit ☐ Hi ☒ Lo ☐

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

F 0.5 mm
R 0.5 mm

ダンパーポジション
Damper position No.

2/4

キングピンスペーサー
King pin spacer 2 mm

ホイールハブ 4 mm ☒
Wheel hub 5 mm ☐

ホイールスペーサー
Wheel spacer 0.5 mm

アップライトスペーサー
Upright spacer 0 mm


サスマウントスペーサー F mm
Sus. mount spacer R mm

ドループ
Droop mm

Fサスマウント
F sus. mount

Front

シャフトポジション
Shaft position



ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay 0 mm

サスアーム
Sus. arm 1.5 mm

ダンパータイプ
Damper type

SSPB

オイルシール
Oil seal

ピストン 4 hole(s)

オイル # 300

スプリング Green

スプリングリテーナー OP. ☐
Spring retainer 0.5 Low ☐

ストローク長
Stroke length mm

エア抜き用穴
Air hole mm

キャンバー角
Camber angle 1.5°

車高 Ground clearance 5.4 mm

スタビライザー
Stabilizer φ

フロントドライブ
Front drive 100%

デフオイル
Differential oil # 1 g

メモ
Notes

《リア》
Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☒ 0.8 ☐ Kit ☐ Hi ☒ Lo ☐

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

F mm
R mm

ダンパーポジション
Damper position No.

2/4

キングピンスペーサー
King pin spacer mm

ホイールハブ 4 mm ☒
Wheel hub 5 mm ☐

ホイールスペーサー
Wheel spacer mm

アップライトスペーサー
Upright spacer 0.5 mm


サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer R mm

ドループ
Droop mm

Rサスマウント
R sus. mount

Front

シャフトポジション
Shaft position



ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay 0 mm

サスアーム
Sus. arm 0.5 mm

ダンパータイプ
Damper type

SSPB

オイルシール
Oil seal

ピストン 4 hole(s)

オイル # 300

スプリング Red


スプリングリテーナー OP. ☐
Spring retainer 0.5 Low ☐

ストローク長
Stroke length mm

エア抜き用穴
Air hole mm

Rear

シャフトポジション
Shaft position



キャンバー角
Camber angle 2°

車高 Ground clearance 5.6 mm

スタビライザー
Stabilizer φ

リアドライブ
Rear drive Ball

デフオイル
Differential oil # 1 g

メモ
Notes

《トップ》
Overhead

トー角
Toe angle 1.5°

ナックルアーム
Knuckle arm

プラスチック / Plastic ☒
カーボン / Carbon ☐ アップライトスペーサー
Upright spacer mm

トー角
Toe angle 2°

タイロッドスペーサー
Tie rod spacer OUT 1 mm
IN 0.5 mm

バッテリーウエイト
Battery weight g

バンパーポスト
Bumper post

B5 ☒
OP. ☐

ステアリング
ピボット
Steering pivot

8.0mm ☐
8.5mm ☐

バンパーサポート
Bumper support

プラスチック / Plastic ☐
カーボン / Carbon ☒

サーボマウント
Servo mount

プラスチック / Plastic ☐
OP / Option Part ☒

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer mm

ステアリングスペーサー
Steering spacer mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer mm

モーター
Motor 15.5

スパーギヤ
Spur gear 24歯 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 24歯 T

バッテリー
Battery LP

ボディ
Body GTR 1 g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position F

R

ウイング
Wing 1-A

タイヤ
Tire ラジアル

ホイール
Wheel オフセット
Offset

インナー
Tire insert

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes