SETTING SHEET Ver 1.00

TA08R

氏名 Name 山田璃　日付 Date 2024.12.8

コース Track 桂ト川　コースコンディション Track condition

気温 Air temp. 極寒　湿度 Humidity %　路面温度 Track temp. °

《フロント》 Front

デフポジション Differential position Kit ☐ Hi ☐ Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☑ Lo ☑

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer F 0 mm R 0 mm

ダンパーポジション Damper position No. 1 2 3 4

キングピンスペーサー King pin spacer 1.5 mm

ホイールハブ Wheel hub 4 mm ☑ 5 mm ☐

ホイールスペーサー Wheel spacer 0 mm

アップライトスペーサー Upright spacer 0.5 mm

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer F mm R mm

ドループ Droop mm

Fサスマウント F sus. mount Front

シャフトポジション Shaft position

Rear

シャフトポジション Shaft position

ダンパーオフセット Damper offset

ダンパーステー Damper stay 0.5 mm

サスアーム Sus. arm mm

ダンパータイプ Damper type SSBB

オイルシール Oil seal VG

ピストン Piston 4 穴 hole(s)

オイル Oil # 250

スプリング Spring 緑

スプリングリテーナー Spring retainer OP. ☐ 0.5 Low ☑

ストローク長 Stroke length 9.25 mm

エア抜き用穴 Air hole 1 mm

キャンバー角 Camber angle 1.3 °

車高 Ground clearance 6 mm

スタビライザー Stabilizer φ

フロントドライブ Front drive スプール

デフオイル Differential oil # 1 g

メモ Notes ピストン穴 1.3mm拡張

《リヤ》 Rear

デフポジション Differential position Kit ☐ Hi ☑ Alu. 0.5 ☑ 0.8 ☐ Lo ☐

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer F 0 mm R 0 mm

ダンパーポジション Damper position No. 1 2 3 4 5

キングピンスペーサー King pin spacer 1.5 mm

ホイールハブ Wheel hub 4 mm ☑ 5 mm ☐

ホイールスペーサー Wheel spacer 0 mm

アップライトスペーサー Upright spacer 0.5 mm

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer R mm

ドループ Droop mm

Rサスマウント R sus. mount Front

シャフトポジション Shaft position

Rear

シャフトポジション Shaft position

ダンパーオフセット Damper offset

ダンパーステー Damper stay 0.5 mm

サスアーム Sus. arm mm

ダンパータイプ Damper type SSBB

オイルシール Oil seal VG

ピストン Piston 4 穴 hole(s)

オイル Oil # 250

スプリング Spring 赤

スプリングリテーナー Spring retainer OP. ☐ 0.5 Low ☑

ストローク長 Stroke length 9.75 mm

エア抜き用穴 Air hole 1. mm

キャンバー角 Camber angle 1.3 °

車高 Ground clearance 6.5 mm

スタビライザー Stabilizer φ

リヤドライブ Rear drive ギヤ

デフオイル Differential oil # 10001 1.4 g

メモ Notes ピストン穴 1.3mm拡張

《トップ》 Overhead

トー角 Toe angle 1 °

ナックルアーム Knuckle arm プラスチック / Plastic ☑ カーボン / Carbon ☐

アップライトスペーサー Upright spacer 0 mm

トー角 Toe angle 2 °

タイロッドスペーサー Tie rod spacer OUT 0 mm IN 0.5 mm

バンパーポスト Bumper post B5 ☑ OP ☐

バッテリーウエイト Battery weight 0 g

ステアリングピボット Steering pivot 8.0mm ☑ 8.5mm ☐

バンパーサポート Bumper support プラスチック / Plastic ☑ カーボン / Carbon ☐

サーボマウント Servo mount プラスチック / Plastic ☐ OP / Option Part ☑

Fリスアームスペーサー F sus. arm spacer 0.5 mm

ステアリングスペーサー Steering spacer 2 mm

Rサスアームスペーサー R sus. arm spacer 0.5 mm

モーター Motor 15.5

スパーギヤ Spur gear 71 T

ピニオンギヤ Pinion gear 20 T

バッテリー Battery LF2200

ボディ Body GT-R 1 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F R

ウイング Wing ストレート

タイヤ Tire 4WD

ホイール Wheel　オフセット Offset

インナー Tire insert

ベストラップ Best lap

メモ Notes