

XM-01 PRO

CHASSIS KIT

氏名 **川村 哲三** 日付 **2025.2.6**
 コース **オートXc** コースコンディション **良**
 気温 Air temp. ° 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp. °

《フロント》 Front

ダンパーポジション Damper position

ダンパーステアマウント Damper stay mount Normal ☒ OP ☐

3 アッパーアームポジション Upper arm position

2 アッパーアームポジション Upper arm position

1 アッパーアームポジション Upper arm position

キャンバー角 Camber angle **1.5** °

アッパーアームスパーサー Upper arm spacer **0** mm

車高 Ground clearance **5** mm

リバウンドストローク Rebound stroke **3** mm

サスマウントスパーサー Sus. mount spacer Front **3** mm Rear **2** mm

ローアームポジション Lower arm position

OP. Fサスマウント F sus. mount

シャフトポジション Shaft position

ダンパーポジション Damper position

ダンパータイプ Damper type **TRF**

ピストン Piston **3** 穴 hole(s)

オイル Oil # **400**

スプリング Spring **1/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100**

スプリングリテーナー Spring retainer **705**

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 Air hole mm

フロントドライブ Front drive **ギヤ / T**

デフオイル Differential oil # **3000 / 1.2g**

ドライブシャフト Drive shafts **77/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100**

ホイールハブ + スパーサー Wheel hub + spacer **6+1** mm

《リア》 Rear

ダンパーポジション Damper position

ダンパーステアマウント Damper stay mount Normal ☒ OP ☐

3 アッパーアームポジション Upper arm position

2 アッパーアームポジション Upper arm position

1 アッパーアームポジション Upper arm position

キャンバー角 Camber angle **1.5** °

アッパーアームスパーサー Upper arm spacer **3** mm

車高 Ground clearance **5** mm

リバウンドストローク Rebound stroke **3** mm

サスマウントスパーサー Sus. mount spacer Front mm Rear mm

ローアームポジション Lower arm position

OP. Rサスマウント R sus. mount

シャフトポジション Shaft position

ダンパーポジション Damper position

ダンパータイプ Damper type **TRF**

ピストン Piston **3** 穴 hole(s)

オイル Oil # **400**

スプリング Spring **1/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100**

スプリングリテーナー Spring retainer **705**

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 Air hole mm

リアドライブ Rear drive **ギヤ / T**

デフオイル Differential oil # **3000 / 1.2g**

ドライブシャフト Drive shafts **2ニハニサハ**

ホイールハブ + スパーサー Wheel hub + spacer **6+1** mm

《トップ》 Overhead

トー角 Toe angle

ステアリングブリッジ Steering bridge

センターギヤ Center gear

ダイレクト / Direct

スリッパ / Slipper clutch

ギヤデフ / Gear diff #

ステアリングアーム Steering arms

Normal ☐ OP ☒

バッテリーウエイト Battery weight **0** g

ステアリングスパーサー Steering spacer **0** mm

アップライトスパーサー Upright spacer **0** mm

Fサスマウントスパーサー F sus. arm spacer **2.5** mm

Rサスマウントスパーサー R sus. arm spacer **3.5** mm

ホイールベース Wheelbase ☐ S ☐ M ☒ L

モーター Motor **15.5 T**

スパーギヤ Spur gear **64** T

ピニオンギヤ Pinion gear **29** T

バッテリー Battery **LF2200**

ボディ Body **/** g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position

F **2** R **10**

タイヤ Tires F **M** R **Y2H**

ホイール Wheels **F11本スポーク**

インナー Tire inserts F **1.1** R **1.1**

ベストラップ Best lap

メモ
Notes