

XM-01 PRO

CHASSIS KIT

 氏名 **長谷川 隼平** 日付 **2025.5.31**
 Name Date

 コース **4:24.511** コースコンディション **Track condition**
 Track

 気温 **20** °C 湿度 **6** % 路面温度 **0** °C
 Air temp. Humidity Track temp.

《フロント》 Front

ダンパーポジション Damper position

ダンパーステアマウント Damper stay mount Normal ☐ OP ☐

アッパーアームポジション Upper arm position

キャンバー角 Camber angle **-2** °

アッパーアームスパーサー Upper arm spacer **4.8** mm

車高 Ground clearance **4.8** mm

リバウンドストローク Rebound stroke **3** mm

サスマウントスパーサー Front **1** mm Rear **2** mm

ロウアームポジション Lower arm position

OP. Fサスマウント F sus. mount

シャフトポジション Shaft position

ダンパーポジション Damper position

ダンパータイプ Damper type **TRF**

ピストン Piston **3** 穴 hole(s)

オイル Oil # **350**

スプリング Spring **30-1**

スプリングリテーナー Spring retainer

ストローク長 Stroke length **mm**

エア抜き用穴 Air hole **mm**

フロントドライブ Front drive **4476** T

デフオイル Differential oil # **3000** g

ドライブシャフト Drive shafts **6** mm

ホイールハブ + スパーサー Wheel hub + spacer **6** mm

《リア》 Rear

ダンパーポジション Damper position

ダンパーステアマウント Damper stay mount Normal ☐ OP ☐

アッパーアームポジション Upper arm position

キャンバー角 Camber angle **2** °

アッパーアームスパーサー Upper arm spacer **5.0** mm

車高 Ground clearance **5.0** mm

リバウンドストローク Rebound stroke **3** mm

サスマウントスパーサー Front **1** mm Rear **2** mm

ロウアームポジション Lower arm position

OP. Rサスマウント R sus. mount

シャフトポジション Shaft position

ダンパーポジション Damper position

ダンパータイプ Damper type **TRF**

ピストン Piston **3** 穴 hole(s)

オイル Oil # **350**

スプリング Spring **30-1**

スプリングリテーナー Spring retainer

ストローク長 Stroke length **mm**

エア抜き用穴 Air hole **mm**

リアドライブ Rear drive **4476** T

デフオイル Differential oil # **3000** g

ドライブシャフト Drive shafts **6** mm

ホイールハブ + スパーサー Wheel hub + spacer **6** mm

《トップ》 Overhead

トー角 Toe angle **1** °

ステアリングブリッジ Steering bridge Normal ☐ OP ☒

センターギヤ Center gear

ダイレクト / Direct ☒

スリッパ / Slipper clutch ☐

ギヤデフ / Gear diff # **3000**

ステアリングアーム Steering arms Normal ☐ OP ☒

バッテリーウエイト Battery weight **g**

ステアリングスパーサー Steering spacer **mm**

アップライトスパーサー Upright spacer **mm**

Fサスアームスパーサー F sus. arm spacer **2** mm

Rサスアームスパーサー R sus. arm spacer **2.5** mm

ホイールベース Wheelbase ☐ S ☐ M ☒ L

モーター Motor **15.5**

スパーギヤ Spur gear **70** T

ピニオンギヤ Pinion gear **29** T

バッテリー Battery **LF2200**

ボディ Body **4476** g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position

F R

タイヤ Tires **F 11-R R 11-R**

ホイール Wheels **F 21 R 21**

インナー Tire inserts **F SF R SF**

ベストラップ Best lap

 メモ
 Notes