

TA08R

氏名

今村浩季

日付

6/14

コース

グリーンランド

コースコンディション

ウェット気味

気温

湿度

%

路面温度

《フロント》
Frontデフポジション
Differential position

Alu. 0.5

Kit 0.8

Hi Lo

アッパーアームスパーサー
Upper arm spacerF 1.0mm
R 1.0mmダンパーポジション
Dampor position
No.キングピンスパーサー
King pin spacer 2.0mmホイールハブ 4mm
Wheel hub 5mmホイールスパーサー
Wheel spacer mmアップライトスパーサー
Upright spacer mm

1/16"ウインド

ドロップ 2mm

サスマウントスパーサー F mm
Sus. mount spacer R mmFサスマウント
F sus. mount
Frontシャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft positionキャンバー角
Camber angle 1.5°車高
Ground clearance 5.8mmスタビライザー
Stabilizer φフロントドライブ
Front drive キヤド7デフオイル
Differential oil #105/1.3メモ
Notes《リア》
Rearデフポジション
Differential position

Alu. 0.5

Kit 0.8

Hi Lo

アッパーアームスパーサー
Upper arm spacerF mm
R mmダンパーポジション
Dampor position
No.キングピンスパーサー
King pin spacer mmホイールハブ 4mm
Wheel hub 5mmホイールスパーサー
Wheel spacer mmアップライトスパーサー
Upright spacer mm

1/16"ウインド

ドロップ 4~5mm

サスマウントスパーサー R mm
Sus. mount spacerRサスマウント
R sus. mount
Frontシャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft positionキャンバー角
Camber angle 2.0°車高
Ground clearance 6.2mmスタビライザー
Stabilizer φリアドライブ
Rear drive ホールド7デフオイル
Differential oil # 1 gメモ
Notes《トップ》
Overheadナックルアーム
Knuckle armプラスチック / Plastic
カーボン / Carbonアップライトスパーサー
Upright spacer mmトー角
Too angle 2.5°トー角
Too angle +タイロッドスパーサー
Tie rod spacer OUT IN mmバッテリーウエイト
Battery weight gバンパーポスト
Bumpor post
BS
OPステアリング
ピボット
Steering pivot
8.0mm
8.5mmバンパーサポート
Bumper support
プラスチック / Plastic
カーボン / Carbonサーボマウント
Servo mount プラスチック / Plastic
UP / Option PartFリサアームスパーサー
F sus. arm spacer mmステアリングスパーサー
Steering spacer mmRリサアームスパーサー
R sus. arm spacer mmメモ
Notesモーター
Motor 17.5スパーギヤ
Spur gear 116 Tピニオンギヤ
Pinion gear 30 Tバッテリー
Battery LF2200ボディ
Body GR 86 gボディマウント穴位置
Body mount hole position F

R

ウイング
Wingタイヤ
Tire モービル ハードホイール
Wheel オフセット
Offsetインナー
Tire insert スポランジベストラップ
Best lap

雨の中のレース運営、ありがとうございました!