

TA08R

《フロント》
Frontアッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

F 1 mm

R 1 mm

デフポジション
Differential position Alu. 0.5 0.8 Lo ダンパー位置
Damper position No. 3キングピンスペーサー
King pin spacer 2 mmホイールハブ 4 mm
Wheel hub 5 mm ホイールスペーサー
Wheel spacer 0 mmアップライトスペーサー
Upright spacer 0.5 mmサスマウントスペーサー
Sus. mount spacer F 0 mm
R 0 mmFサスマウント
F sus. mount

Front A

シャフト位置
Shaft position

Rear A

シャフト位置
Shaft positionキャンバー角
Camber angle 1.5 °車高
Ground clearance 5 mmスタビライザー
Stabilizer 一フロントドライブ
Front drive キヤテツデフォイル
Differential oil # 500 / 1.4 gメモ
Notesナックルアーム
Knuckle arm プラスチック / Plastic
カーボン / Carbon アップライトスペーサー
Upright spacerト一角
Toe angle 3 °タイロッドスペーサー
Tie rod spacer OUT 0 mm
IN 0.5 mmバッテリーウエイト
Battery weight 5gバンバーポスト
Bumper post

BS

OP

ステアリング
ピボット
Steering pivot8.0mm
8.5mmバンバーサポート
Bumper support

プラスチック /

Plastic

カーボン /

Carbon

Fサスマウントスペーサー
F sus. arm spacer 2.5 mmサーボマウント
Servo mount プラスチック / Plastic
OP / Option Part ステアリングスペーサー
Steering spacer 1 mmRサスマウントスペーサー
R sus. arm spacer 1 mmメモ
Notes

G-WORKS 特設コースでセットました。 ありがとうございます。

氏名
Name 安井 恒夫日付
Date 2025/6/28コース
Track マリタ体育館コースコンディション
Track condition気温
Air temp. 涼(かた)湿度
Humidity %

マツダさん ありがとうございます。

路面温度
Track temp.

マツダさん ありがとうございます。

デフポジション
Differential position Alu. 0.5 0.8 Lo ダンパー位置
Damper position No. 4キングピンスペーサー
King pin spacer 2 mmホイールハブ 4 mm
Wheel hub 5 mm ホイールスペーサー
Wheel spacer 0 mmアップライトスペーサー
Upright spacer 0.5 mmドロープ
Droop mmサスマウントスペーサー
Sus. mount spacer R 0 mmRサスマウント
R sus. mountダンバーオフセット
Damper offsetダンバーステー
Damper stay mmサスマーム
Sus. arm 0.5 mmダンバータイプ
Damper type SSBBオイルシール
Oil seal SSBBピストン
Piston 4 六 hole(s)オイル
Oil # 400スプリング
Spring レッド スプリングリテナー
Spring retainer OP. 0.5 Low ストローク長
Stroke length mmエア抜き用穴
Air hole — mmキャンバー角
Camber angle 1.5 °車高
Ground clearance 5.5 mmスタビライザー
Stabilizer 一リヤドライブ
Rear drive キヤテツデフォイル
Differential oil # 300 / 1.4 gメモ
Notesモーター
Motor 15.5スパーギヤ
Spur gear 116 Tピニオンギヤ
Pinion gear 30 Tバッテリー
Battery LF 2200ボディ
Body ハイ CLK 1 gボディマウント穴位置
Body mount hole position F

R

ウイング
Wing ホワイトタイヤ
Tire ラジアルタイヤホイール
Wheel オフセット
Offsetインナ
Tire insert スポンジベストラップ
Best lap