

XM-01 PRO

CHASSIS KIT

氏名 板谷尚彦 日付 6.28
 コース マッダ 体育館 コースコンディション 良好
 気温 快適 湿度 快適 路面温度 快適
 Air temp. Humidity % Track temp.

《フロント》
Front

ダンパーポジション
Damper position

ダンパーステアマウント
Damper stay mount

Normal ☒
OP ☐

キャンバー角
Camber angle

1.5°

アッパーアーム
ポジション
Upper arm position

1 2 3

アッパーアーム
スペーサー
Upper arm spacer

2 mm

車高
Ground clearance

6 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

1 mm

サスマウント
スペーサー
Sus. mount spacer

Front 4 mm
Rear 4 mm

ロウアーム
ポジション
Lower arm position

1 2

OP. Fサスマウント
F sus. mount

シャフトポジション
Shaft position

ダンパー
ポジション
Damper position

ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston

3 hole(s)

オイル
Oil

200

スプリング
Spring

キット標準

スプリングリテーナー
Spring retainer

1

ストローク長
Stroke length

11 mm

エア抜き用穴
Air hole

なし

フロントドライブ
Front drive

ギヤデフ T

デフオイル
Differential oil

カム フォー

ドライブシャフト
Drive shafts

ユニバーサル

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5 mm

《リア》
Rear

ダンパーポジション
Damper position

ダンパーステアマウント
Damper stay mount

Normal ☒
OP ☐

キャンバー角
Camber angle

1.5°

アッパーアーム
ポジション
Upper arm position

1 2 3

アッパーアーム
スペーサー
Upper arm spacer

2 mm

車高
Ground clearance

6.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

1 mm

サスマウント
スペーサー
Sus. mount spacer

Front 4 mm
Rear 4 mm

ロウアーム
ポジション
Lower arm position

1 2

OP. Rサスマウント
R sus. mount

シャフトポジション
Shaft position

ダンパー
ポジション
Damper position

ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston

3 hole(s)

オイル
Oil

400

スプリング
Spring

XVO1 ゴールド

スプリングリテーナー
Spring retainer

1-21L

ストローク長
Stroke length

11 mm

エア抜き用穴
Air hole

なし

リアドライブ
Rear drive

ボールデフ T

デフオイル
Differential oil

1 g

ドライブシャフト
Drive shafts

ユニバーサル

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5 mm

《トップ》
Overhead

トー角
Toe angle

1

ステアリングブリッジ
Steering bridge

Normal ☒
OP ☐

センターギヤ
Center gear

ダイレクト / Direct ☒
スリッパ / Slipper clutch ☐
ギヤデフ / Gear diff # ☐

ステアリングアーム
Steering arms

Normal ☒
OP ☐

バッテリーウエイト
Battery weight

なし g

ステアリングスペーサー
Steering spacer

なし mm

アップライトスペーサー
Upright spacer

2.5 mm

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer

2.1 mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer

2.1 mm

ホイールベース
Wheelbase

☐ S ☒ M ☐ L

モーター
Motor

15.5

スパーギヤ
Spur gear

70 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

29 T

バッテリー
Battery

LK2200

ボディ
Body

B-9733-D18 g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

1番下 F R Fm555A

タイヤ
Tires

F M グッド

ホイール
Wheels

F 11本 R 白

インナー
Tire Inserts

F 11本 R 白

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes