

XM-01 PRO

CHASSIS KIT

氏名 赤塚真聖

日付 2025.7.21

コース 72ヤ掛川特設

コースコンディション 洗淨後

気温 33 °

湿度 62 %

路面温度 °

《フロント》 Front

ダンパーポジション Damper position

ダンパーステーポジション Damper stay position Normal ☒ Low ☐

ダンパーステーマウント Damper stay mount Normal ☒ OP ☐

OP No. 1

3 アッパーアームポジション Upper arm position

キャンバー角 Camber angle 1.2 °

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 1 mm

車高 Ground clearance 4.8 mm

リバウンドストローク Rebound stroke mm

1 2

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer Front 4 mm Rear 2.5 mm

ロワアームポジション Lower arm position

OP. Fサスマウント F sus. mount

シャフトポジション Shaft position

ダンパーポジション Damper position

ダンパータイプ Damper type Mビックボア

ピストン Piston 穴 hole(s) 六

オイル Oil # 200

フロントドライブ Front drive ギヤデフ 1 T

デフオイル Differential oil #5土 1 g

ドライブシャフト Drive shafts Wカーカルタン

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 6.0 mm

スプリング Spring オイルシット 黄

スプリングリテーナー Spring retainer

ストローク長 Stroke length 12.0 mm

エア抜き用穴 Air hole mm

《リア》 Rear

ダンパーポジション Damper position

ダンパーステーポジション Damper stay position Normal ☒ Low ☐

ダンパーステーマウント Damper stay mount Normal ☒ OP ☐

OP No. 1

3 アッパーアームポジション Upper arm position

キャンバー角 Camber angle 3.5 °

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 0 mm

車高 Ground clearance 2 mm

リバウンドストローク Rebound stroke 5.0 mm

1 2

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer Front 1 mm Rear 4 mm

ロワアームポジション Lower arm position

OP. Rサスマウント R sus. mount

シャフトポジション Shaft position

ダンパーポジション Damper position

ダンパータイプ Damper type Mビックボア

ピストン Piston 穴 hole(s) 六

オイル Oil # 300

リアドライブ Rear drive ホルデフ 1 T

デフオイル Differential oil # 1 g

ドライブシャフト Drive shafts

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5.0 mm

スプリング Spring オイルシット 青

スプリングリテーナー Spring retainer

ストローク長 Stroke length 11.0 mm

エア抜き用穴 Air hole mm

《トップ》 Overhead

トー角 Toe angle 2.5 °

ステアリングブリッジ Steering bridge Normal ☐ OP ☒

センターギヤ Center gearダイレクト / Direct ☒スリッパ / Slipper clutch ☐ギヤデフ / Gear diff # ☐

ステアリングアーム Steering arms Normal ☐ OP ☒

バッテリーウエイト Battery weight g

ステアリングスペーサー Steering spacer 0 mm

アップライトスペーサー Upright spacer 1.0 mm

Fサスマウントスペーサー F sus. arm spacer 2.5 mm

Rサスマウントスペーサー R sus. arm spacer 2.0 mm

ホイールベース Wheelbase ☐ S ☐ M ☒ L

モーター Motor 15.5T

スパークギヤ Spur gear 70 T

ピニオンギヤ Pinion gear 29 T

バッテリー Battery LF2200

ボディ Body デミオ軽量 1 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F R

タイヤ Tires F H R H

ホイール Wheels F 27x1 R 27x1

インナー Tire inserts F SH R H

ベストラップ Best lap

メモ
Notes