

TA08R

氏名 **乾易弘** 日付 _____
 Name _____ Date _____
 コース Track コースコンディション Track condition
 気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》 Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒ Lo ☐

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer
 F mm R mm
 ダンパーポジション Dampor position No. **3**
 キングピンスペーサー King pin spacer **1.5** mm
 ホイールハブ Wheel hub 4 mm ☒ 5 mm ☐
 ホイールスペーサー Wheel spacer 0 mm
 アップライトスペーサー Upright spacer **1.0** mm
 サスマウントスペーサー F mm R mm
 ドループ Droop mm

Fサスマウント F sus. mount Front **A**
 シャフトポジション Shaft position **A**
 ダンパーオフセット Dampor offset **(X)**
 ダンパースタビライザー Dampor stay **1.0** mm
 サスアーム Sus. arm mm

Rear **A**
 シャフトポジション Shaft position **(X)**
 ダンパータイプ Dampor type **SSBB**
 オイルシール Oil seal **(X)**
 ピストン Piston **4** 穴 hole(s)

キャンバー角 Camber angle **0**
 車高 Ground clearance mm
 スタビライザー Stabilizer ϕ **1.2**
 フロントドライブ Front drive **タイルト**
 デフオイル Differential oil # **1** g
 オイル Oil # **400**
 スプリング Spring **TRF 300 未**
 スプリングリテーナー Spring retainer OP. ☐ 0.5 Low ☐
 ストローク長 Stroke length **9** mm
 エア抜き穴 Air hole mm

メモ Notes

《リア》 Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒ Lo ☐

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer
 F mm R mm
 ダンパーポジション Dampor position No. **5**
 キングピンスペーサー King pin spacer **1.5** mm
 ホイールハブ Wheel hub 4 mm ☐ 5 mm ☒
 ホイールスペーサー Wheel spacer mm
 アップライトスペーサー Upright spacer **2.0** mm
 サスマウントスペーサー F mm R mm
 ドループ Droop mm

Rサスマウント R sus. mount Front **(X)**
 シャフトポジション Shaft position **(X)**
 ダンパーオフセット Dampor offset **(X)**
 ダンパースタビライザー Dampor stay **1.0** mm
 サスアーム Sus. arm mm

Rear **(X)**
 シャフトポジション Shaft position **(X)**
 ダンパータイプ Dampor type **SSBD**
 オイルシール Oil seal **(X)**
 ピストン Piston **4** 穴 hole(s)

キャンバー角 Camber angle **0**
 車高 Ground clearance mm
 スタビライザー Stabilizer ϕ **!!**
 リヤドライブ Rear drive **モーター**
 デフオイル Differential oil # **3000** g
 オイル Oil # **400**
 スプリング Spring **TRF 300 未**
 スプリングリテーナー Spring retainer OP. ☐ 0.5 Low ☐
 ストローク長 Stroke length **10** mm
 エア抜き穴 Air hole mm

メモ Notes

《トップ》 Overhead

ナックルアーム Knuckle arm プラスチック / Plastic ☒ カーボン / Carbon ☐ アップライトスペーサー Upright spacer mm

トーン角 Too angle **2.0**

バンパーポスト Bumpor post BS ☒ OP ☐
 ステアリングピボット Steering pivot 8.0mm 8.5mm **8.5mm**
 バンパーサポート Bumper support プラスチック / Plastic ☒ カーボン / Carbon ☐
 タイロッドスペーサー Tie rod spacer OUT **2.0** mm IN **0.5** mm
 バッテリーウエイト Battery weight g
 サーボマウント Servo mount プラスチック / Plastic ☐ OP / Option Part ☒
 ステアリングスペーサー Steering spacer **0.5** mm
 Fサスアームスペーサー F sus. arm spacer **2.0** mm
 Rサスアームスペーサー R sus. arm spacer **0.5** mm

メモ Notes

モーター Motor **1/5 5T**

スパーギヤ Spur gear **モーター** T

ピニオンギヤ Pinion gear T

バッテリー Battery

ボディ Body **GTR 軽量** g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F

ウイング Wing **ストレータ 2**

タイヤ Tire **1/5 5T 2.0**

ホイール Wheel オフセット Offset

インナー Tire insert

ベストラップ Best lap

メモ Notes