

XM-01 PRO

CHASSIS KIT

氏名 佐藤 弘 日付 _____
 Name Date
 コース _____ コースコンディション _____
 Track Track condition
 気温 _____ 湿度 _____ 路面温度 _____
 Air temp. Humidity % Track temp.

《フロント》 Front

ダンパーポジション Damper position

ダンパーステーポジション Damper stay position Normal ☐ Low ☐

ダンパーステーマウント Damper stay mount Normal ☒ OP ☐

OP. No. _____

1 2 アッパーアーム ポジション Upper arm position

キャンバー角 Camber angle 1.5°

1 2 アッパーアーム スペーサー Upper arm spacer 1.5 mm

車高 Ground clearance 5 mm

リバウンドストローク Rebound stroke _____ mm

サスマウント スペーサー Sus. mount spacer Front _____ mm Rear _____ mm

ロウアーム ポジション Lower arm position

OP. Fサスマウント F sus. mount

シャフトポジション Shaft position

ダンパー ポジション Damper position

ダンパータイプ Damper type SSBB

ピストン Piston 4 穴 hole(s)

オイル Oil # 400

スプリング Spring Light

スプリングリテーナー Spring retainer

ストローク長 Stroke length _____ mm

エア抜き用穴 Air hole 1 mm

フロントドライブ Front drive / T

デフォイル Differential oil # 3000 g

ドライブシャフト Drive shafts

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5 mm

《リア》 Rear

ダンパーポジション Damper position

ダンパーステーポジション Damper stay position Normal ☐ Low ☐

ダンパーステーマウント Damper stay mount Normal ☒ OP ☐

OP. No. _____

1 2 3 アッパーアーム ポジション Upper arm position

キャンバー角 Camber angle 2.5°

1 2 アッパーアーム スペーサー Upper arm spacer 7.5 mm

車高 Ground clearance 2 mm

リバウンドストローク Rebound stroke 5 mm

サスマウント スペーサー Sus. mount spacer Front _____ mm Rear 1 mm

ロウアーム ポジション Lower arm position

OP. Rサスマウント R sus. mount

シャフトポジション Shaft position

ダンパー ポジション Damper position

ダンパータイプ Damper type SSBB

ピストン Piston 4 穴 hole(s)

オイル Oil # 400

スプリング Spring Light

スプリングリテーナー Spring retainer

ストローク長 Stroke length _____ mm

エア抜き用穴 Air hole 1 mm

リアドライブ Rear drive / T

デフォイル Differential oil # ボールド g

ドライブシャフト Drive shafts

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 6 mm

《トップ》 Overhead

トー角 Toe angle 7°

ステアリングブリッジ Steering bridge Normal ☐ OP ☒

センターギヤ Center gear ☒ Direct / Direct ☐ Slipper / Slipper clutch ☐ Gear diff # _____

ステアリングアーム Steering arms Normal ☐ OP ☒

バッテリーウエイト Battery weight _____ g

ステアリングスペーサー Steering spacer _____ mm

アップライトスペーサー Upright spacer _____ mm

Fサスアームスペーサー F sus. arm spacer 2 mm

Rサスアームスペーサー R sus. arm spacer _____ mm

ホイールベース Wheelbase ☐ S ☐ M ☐ L

モーター Motor

スパークギヤ Spur gear T

ピニオンギヤ Pinion gear T

バッテリー Battery

ボディ Body / g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position

F R

タイヤ Tires F R

ホイール Wheels F R

インナー Tire inserts F R

ベストラップ Best lap

メモ
Notes