

TA08R

氏名 2025
Name K. Shimada 日付 8/3
コース Track 福井 Course condition 良
気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》

Front

デフポジション

Differential position Alu. 0.5 ☒ 0.8 ☒ Lo ☒Kit ☐ Hi ☒

アッパーアームスパーサー
Upper arm spacer

F 1.5 mm
R 1.5 mm

ダンパーポジション
Dampor position

No.

キングピンスパーサー
King pin spacer 1.5 mm

ホイールハブ 4 mm ☒

Wheel hub 5 mm ☐

ホイールスパーサー
Wheel spacer 0 mm

アップライトスパーサー
Upright spacer 0.5 mm

サスマウントスパーサー F mm
Sus. mount spacer R mm

ドロップ
Droop mm

Fサスマウント

F sus. mount

Front A

シャフトポジション

Shaft position A

Rear

シャフトポジション

Shaft position

キャンバー角

Camber angle 1.0 °

車高

Ground clearance 5.0 mm

スタビライザー

Stabilizer φ

フロントドライブ

Front drive 5.5ギア

デフオイル

Differential oil # 50W g

メモ

Notes

ダンパーオンセット

Dampor offset

ダンパーステー

Dampor stay 0 mm

サスアーム

Sus. arm 0 mm

ダンパータイプ

Dampor type

オイルシール

Oil seal

ピストン

Piston 4. 1.3mm hole(s)

オイル

Oil # 250

スプリング

Spring 1-1.2mm 3.2mm

スプリングリテーナー

Spring retainer OP. ☒

ストローク長

Stroke length mm

エア抜き用穴

Air hole 1.0 mm

《リア》

Rear

デフポジション

Differential position Alu. 0.5 ☒ 0.8 ☒ Lo ☒Kit ☐ Hi ☒

アッパーアームスパーサー
Upper arm spacer

F 1 mm
R 1 mm

ダンパーポジション
Dampor position

No.

キングピンスパーサー
King pin spacer 2 mm

ホイールハブ 4 mm ☐

Wheel hub 5 mm ☒

ホイールスパーサー
Wheel spacer 0 mm

アップライトスパーサー
Upright spacer 0.5 mm

サスマウントスパーサー F mm
Sus. mount spacer R mm

ドロップ
Droop mm

Rサスマウント

R sus. mount

Front A

シャフトポジション

Shaft position

Rear

シャフトポジション

Shaft position

キャンバー角

Camber angle 1.0 °

車高

Ground clearance 5.2 mm

スタビライザー

Stabilizer φ

リアドライブ

Rear drive 6.5ギア

デフオイル

Differential oil # 1 g

メモ

Notes

ダンパーオンセット

Dampor offset

ダンパーステー

Dampor stay mm

サスアーム

Sus. arm mm

ダンパータイプ

Dampor type

オイルシール

Oil seal

ピストン

Piston 4. 1.3mm hole(s)

オイル

Oil # 250

スプリング

Spring 1-1.2mm 3.2mm

スプリングリテーナー

Spring retainer OP. ☒

ストローク長

Stroke length mm

エア抜き用穴

Air hole 1.0 mm

《トップ》

Overhead

ナックルアーム

Knuckle arm

プラスチック / Plastic

カーボン / Carbon

アップライトスパーサー

Upright spacer 0 mm

トール角

Toe angle 2.0 °

タイロッドスパーサー

Tie rod spacer

OUT 1.0 mm

IN 0.5 mm

バッテリーウエイト

Battery weight g

バンパーポスト

Bumper post

B5 ☒OP ☐

ステアリング

Steering pivot

8.0mm ☒8.5mm ☐

バンパーサポート

Bumper support

プラスチック / Plastic ☐カーボン / Carbon ☒

FRサスアームスパーサー

F sus. arm spacer 2.0 mm

サーボマウント

Servo mount

プラスチック / Plastic

UP / Option Part ☒

ステアリングスパーサー

Steering spacer 2.0 mm

Rサスアームスパーサー

R sus. arm spacer 0.5 mm

メモ

Notes

モーター

Motor 17.5+

スパーギヤ

Spur gear 116 T

ピニオンギヤ

Pinion gear 30 T

バッテリー

Battery 1600 SP

ボディ

Body N3X19981 g

ボディマウント穴位置

Body mount hole position F

R

ウイング

Wing L-3.2mm 3.2mm

タイヤ

Tire F-1.2mm 3.2mm

ホイール

Wheel オフセット

インナー

Tire insert R-1.2mm 3.2mm

ベストラップ

Best lap