

XM-01 PRO

CHASSIS KIT

氏名 Name 杉浦 諒 日付 Date
 コース Track コースコンディション Track condition
 気温 Air temp. ° 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp. °

《フロント》 Front

ダンパーポジション Damper position
 OP. No. 2

ダンパーステーポジション Damper stay position
 Normal ☐
 Low ☒

ダンパーステーマウント Damper stay mount
 Normal ☒
 OP ☐

アッパーアームポジション Upper arm position
 1 2 3

キャンバー角 Camber angle
 0 °

アッパーアームスパーサー Upper arm spacer
 0 mm

車高 Ground clearance
 5 mm

リバウンドストローク Rebound stroke
 0 mm

サスマウントスパーサー Sus. mount spacer
 Front 3 mm
 Rear 3 mm

ロワアームポジション Lower arm position
 1 2

OP. Fサスマウント F sus. mount

シャフトポジション Shaft position

ダンパーポジション Damper position

ダンパータイプ Damper type M. TRF

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil # 400

スプリング Spring フロート

スプリングリテーナー Spring retainer 9mm

ストローク長 Stroke length 9.5 mm

エア抜き穴 Air hole — mm

フロントドライブ Front drive ギヤデフ 1 39 T

デフオイル Differential oil # 300 1.8 g

ドライブシャフト Drive shafts W 114g

ホイールハブ + スパーサー Wheel hub + spacer 6+1 mm

《リア》 Rear

ダンパーポジション Damper position
 OP. No. 4

ダンパーステーポジション Damper stay position
 Normal ☐
 Low ☒

ダンパーステーマウント Damper stay mount
 Normal ☒
 OP ☐

アッパーアームポジション Upper arm position
 1 2 3

キャンバー角 Camber angle
 3 °

アッパーアームスパーサー Upper arm spacer
 3.5 mm

車高 Ground clearance
 5.5 mm

リバウンドストローク Rebound stroke
 2 mm

サスマウントスパーサー Sus. mount spacer
 Front 5 mm
 Rear 4 mm

ロワアームポジション Lower arm position
 1 2

OP. Rサスマウント R sus. mount

シャフトポジション Shaft position

ダンパーポジション Damper position

ダンパータイプ Damper type M. TRF

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil # 400

スプリング Spring フロート

スプリングリテーナー Spring retainer 9mm

ストローク長 Stroke length 10 mm

エア抜き穴 Air hole — mm

リアドライブ Rear drive ギヤデフ 1 39 T

デフオイル Differential oil # 300 1.8 g

ドライブシャフト Drive shafts 2ニバ

ホイールハブ + スパーサー Wheel hub + spacer 6+1 mm

《トップ》 Overhead

トー角 Toe angle 2 °

ステアリングブリッジ Steering bridge
 Normal ☐
 OP ☒

センターギヤ Center gear
 ダイレクト / Direct ☐
 スリッパ / Slipper clutch ☐
 ギヤデフ / Gear diff # ☐

ステアリングアーム Steering arms
 Normal ☐
 OP ☒

ステアリングスパーサー Steering spacer 2 mm

アップライトスパーサー Upright spacer 0 mm

Rサスマウントスパーサー R sus. arm spacer 4.5 mm

Fサスマウントスパーサー F sus. arm spacer 1.5 mm

バッテリーウエイト Battery weight 0 g

ホイールベース Wheelbase ☐ S ☐ M ☒ L

モーター Motor 15.5

スパーギヤ Spur gear 40 T

ピニオンギヤ Pinion gear 29 T

バッテリー Battery FL2200

ボディ Body 7111131 1 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position
 2 F 11 R

タイヤ Tires M F R-L R

ホイール Wheels F R21 R R21

インナー Tire inserts F SH R H

ベストラップ Best lap

メモ
Notes