

TA08R

氏名
Name 中道 龍一日付
Date 2025.9.13コース
Trackコースコンディション
Track condition気温
Air temp.湿度
Humidity

%

路面温度
Track temp.《フロント》
Frontデフポジション
Differential position Kit ☐ HI ☒ 0.5 ☒ 0.8 ☐ Lo ☐アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer
F 0 mm
R 7.0 mmダンパーポジション
Dumper position
No.キングピンスペーサー
King pin spacer 2 mmホイールハブ
Wheel hub 4 mm ☒
5 mm ☐ホイールスペーサー
Wheel spacer mmアップライトスペーサー
Upright spacer 0.5 mmサスマウントスペーサー
Sus. mount spacer F mm
R mmドロップ
Droop mmFサスマウント
F sus. mount
Frontシャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft positionキャンバー角
Camber angle 1 °車高
Ground clearance 5.5 mmスタビライザー
Stabilizer スーパーステアフロントドライブ
Front drive ギヤ 30万デフオイル
Differential oil # 1 gメモ
Notes《リア》
Rearデフポジション
Differential position Kit ☐ HI ☒ 0.5 ☒ 0.8 ☐ Lo ☐アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer
F 0 mm
R 0 mmダンパーポジション
Dumper position
No.キングピンスペーサー
King pin spacer 2 mmホイールハブ
Wheel hub 4 mm ☒
5 mm ☐ホイールスペーサー
Wheel spacer mmアップライトスペーサー
Upright spacer 1 mmサスマウントスペーサー
Sus. mount spacer R mmドロップ
Droop mmRサスマウント
R sus. mount
Frontシャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft positionキャンバー角
Camber angle 2 °車高
Ground clearance 5.5 mmスタビライザー
Stabilizer スーパーステアリアドライブ
Rear drive ギヤ 27デフオイル
Differential oil # 2000 gメモ
Notes《トッパ》
Overheadナックルアーム
Knuckle arm プラスチック / Plastic ☒
カーボン / Carbon ☐アップライトスペーサー
Upright spacer 0 mmトー角
Toe angle 2 °トー角
Toe angle 1 °バンパーポスト
Bumper post
BS ☒
OP ☐ステアリング
ピボット
Steering pivot
8.0mm ☒
8.5mm ☐バンパーサポート
Bumper support
プラスチック / Plastic ☒
カーボン / Carbon ☐Fサスマウントスペーサー
F sus. arm spacer 0 mmサーボマウント
Servo mount プラスチック / Plastic ☐
UP / Option Part ☐ステアリングスペーサー
Steering spacer 1 mmRサスマウントスペーサー
R sus. arm spacer mmメモ
Notesモーター
Motor 17.5スパーギヤ
Spur gear 116 Tピニオンギヤ
Pinion gear 30 Tバッテリー
Battery Lifeボディ
Body 1 0ボディマウント穴位置
Body mount hole position F

R

ウイング
Wingタイヤ
Tire フロント ハード、リヤホイール
Wheel オフセット
オフセット 0インナー
Tire insert スポンジベストラップ
Best lap

933様。ありがとうございました。