

TRF 104

TAMIYA RACING FACTORY

氏名 Name 鈴木 琢也

日付 Date 2025 / 9 / 14

コース / Track アウトドア / Outdoor () インドア / Indoor ()

コースコンディション / Track condition 良

路面 Surface アスファルト / Asphalt () カーペット / Carpet ()

気温 Air temp. 29 °C

湿度 Humidity 44 %

路面温度 Track temp. ? °C

《フロント》 《Front》

ステアリングスペーサー
Steering spacer
0 mm

キャンバー角
Camber 1.5 °

車高
Ground clearance 4.4 mm

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer
0 mm

アップライトスペーサー
Upright spacer
3枚


キャスト角
Caster

約6° approx. 6°
約9° approx. 9°
約12° approx. 12°

フロントスプリング
Front spring

ソフト Soft
ミディアム Medium
ハード Hard
その他 Other

《ピッチングダンパー》 《Pitch damper》



オイル / Oil

500 #

ダンパータイプ / Damper type

スプリング / Spring

キック 青

ピストン / Piston

1.0 φ

3 穴
hole(s)

エア抜き用穴 / Air hole

有

《トップ》 《Top》

アップライト ノーマル OP.1357
Upright Normal ()

アッパーアームポジション
Upper arm position キヤ29-大

トー角
Toe angle 1.5 °

アップライトポジション
Upright position

ボディ
Body

重量
Weight

フロントウイング
Front wing

バッテリー
Battery

リアウイング
Rear wing

ベストラップ
Best lap

リアウイングポジション
Rear wing position

メモ
Notes

モーター / Motor

21.5T

スパーギヤ / Spur gear

ピニオンギヤ / Pinion gear

フロントホイール / Front wheel

スポンジ用

リアホイール / Rear wheel

フロントタイヤ / Front tire

B

リアタイヤ / Rear tire

A

フロントタイヤ径
Front tire diameter

63.0 mm

リアタイヤ径
Rear tire diameter

64.6 mm

OP. ()