

XM-01 PRO

CHASSIS KIT

氏名 **長谷川 様平** 日付 **10/5**
 コース **掛川サーキット** コースコンディション **良**
 Track **良**
 気温 **26** 湿度 **67** % 路面温度 **良**
 Air temp. Humidity Track temp.

《フロント》
Front

ダンパーポジション
Damper position

OP. **No. 2**

ダンパーステーポジション
Damper stay position

Normal ☐
Low ☐

ダンパーステーマウント
Damper stay mount

Normal ☐
OP ☒

アッパーアーム
ポジション
Upper arm position

キャンバー角
Camber angle

2

アッパーアーム
スペーサー
Upper arm spacer

mm

車高
Ground clearance

4.8 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

mm

サスマウント
スペーサー
Sus. mount spacer

Front **2** mm
Rear **2.5** mm

ロワアーム
ポジション
Lower arm position

OP. Fサスマウント
F sus. mount

シャフトポジション
Shaft position

ダンパー
ポジション
Damper position

ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston

3 穴
hole(s)

オイル
Oil

350

フロントドライブ
Front drive

スプ-14 T

デフオイル
Differential oil

/ g

ドライブシャフト
Drive shafts

Wカ1042

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

6 mm

スプリング
Spring

3コート青

スプリングリテーナー
Spring retainer

ストローク長
Stroke length

mm

エア抜き用穴
Air hole

mm

《リア》
Rear

ダンパーポジション
Damper position

OP. **No. 2**

ダンパーステーポジション
Damper stay position

Normal ☐
Low ☐

ダンパーステーマウント
Damper stay mount

Normal ☐
OP ☐

アッパーアーム
ポジション
Upper arm position

キャンバー角
Camber angle

mm

アッパーアーム
スペーサー
Upper arm spacer

mm

車高
Ground clearance

5.0 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

mm

サスマウント
スペーサー
Sus. mount spacer

Front mm
Rear mm

ロワアーム
ポジション
Lower arm position

OP. Rサスマウント
R sus. mount

シャフトポジション
Shaft position

ダンパー
ポジション
Damper position

ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston

3 穴
hole(s)

オイル
Oil

350

リアドライブ
Rear drive

ギア1 T

デフオイル
Differential oil

350 g

ドライブシャフト
Drive shafts

ストローク長
Stroke length

mm

エア抜き用穴
Air hole

mm

スプリング
Spring

3コート白

スプリングリテーナー
Spring retainer

ホイールベース
Wheelbase

☐ S ☐ M ☒ L

モーター
Motor

スパーギヤ
Spur gear

70 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

29 T

バッテリー
Battery

LF 2200

ボディ
Body

カニギア1 g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F R

タイヤ
Tires

F **ハート** R **ハート**

ホイール
Wheels

F R

インナー
Tire inserts

F **ハート** R **ハート**

ベストラップ
Best lap

《トップ》
Overhead

トー角
Toe angle

1

ステアリングブリッジ
Steering bridge

Normal ☐
OP ☐

センターギヤ
Center gear

ダイレクト / Direct ☒
スリッパ / Slipper clutch ☐
ギヤデフ / Gear diff # ☐

ステアリングアーム
Steering arms

Normal ☐
OP ☒

バッテリーウエイト
Battery weight

g

ステアリングスペーサー
Steering spacer

mm

アップライトスペーサー
Upright spacer

mm

Fサスマウントスペーサー
F sus. arm spacer

mm

Rサスマウントスペーサー
R sus. arm spacer

2 mm

メモ
Notes **てくになし**