

TRF 104

TAMIYA RACING FACTORY

氏名 宮川 勝 日付 2026.1.17
 コース / Track アウトドア / Outdoor (インドア / Indoor) ☐ ☒
 路面 アスファルト / Asphalt (カーペット / Carpet) ☐ ☒ 気温 湿度 路面温度
 Surface カーペット / Carpet Air temp. Humidity % Track temp.

《フロント》
 (Front)

ステアリングスパーサー
 Steering spacer 0 mm

キャンバー角
 Camber 1 °

車高
 Ground clearance 15 mm

アップアームスパーサー
 Upper arm spacer 0 mm

アップライトスパーサー
 Upright spacer 1.5 mm

カスター角
 Castor 約9°
 approx. 9° 約12°
 approx. 12°

フロントスプリング
 Front spring
 ソフト ☐ ミディアム ☒ ハード ☐ その他 ☐

《リヤ》
 (Rear)

ホイールベース
 Wheelbase spacer 1.5 mm

車高
 Ground clearance 6 mm

ロールスプリング
 Roll spring
 ソフト ☐ ミディアム ☒ ハード ☐ その他 ☐

リヤ車高調整
 Rear ground clearance

ロング ☒ ショート ☐

《ピッチングダンパー》
 (Pitch damper)

オイル / Oil 1-214 #

スプリング / Spring 1-214

エア抜き用穴 / Air hole なし

ダンパータイプ / Damper type 1-214

ピストン / Piston 1-214 穴 1-214 hole(s)

《ローリングダンパー》
 (Roll damper)

シリンダーエンド
 Cylinder end 1-214 mm

ピストンエンド
 Piston end 1-214 mm

ローリングダンパーグリス
 Roll damper grease
 ソフト (OP.174) ☐ ミディアム (OP.175) ☐ ハード (OP.176) ☐ その他グリス ☒

《トップ》
 (Top)

アップライト
 Upright ノーマル ☐ OP.1357 ☒

アップアームポジション
 Upper arm position

アップライトポジション
 Upright position

トー角
 Toe angle 0 °

モーター / Motor 21.5T

スパーギヤ / Spur gear 96 T

ピニオンギヤ / Pinion gear 24 T

フロントホイール / Front wheel 黒

リヤホイール / Rear wheel 黒

フロントタイヤ / Front tire ハート

リヤタイヤ / Rear tire ハート

フロントタイヤ径
 Front tire diameter 177 mm

リヤタイヤ径
 Rear tire diameter 177 mm

ボディ
 Body 2017

フロントウイング
 Front wing 2017

リヤウイング
 Rear wing 2017

リヤウイングポジション
 Rear wing position OP.1

重量
 Weight 2017

バッテリー
 Battery LF-1100

ベストラップ
 Best lap 2017

メモ
 Notes