

15日

ノアから来た人

TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET セッティングシート Ver 1.00

氏名 Name **棘から来た人**

日付 Date **2026.2.15**

気温 Air temp.

湿度 Humidity

コース Track **OAM**

コースコンディション Track condition **良**

路面温度 Track temp.

《ホイールベース》 Wheelbase **標準: 257mm** Standard (257mm) **ショートタイプ: 251mm** Short (251mm)

《車高》 Ground clearance **標準** Standard **ハイ・ポジションタイプ** High

《車幅》 Tread **標準** Standard **ワイドトレッドタイプ** Wide

《フロント》 Damper position **Normal** **2** 1

キャンバー角 **1.5** Camber angle

アッパーアーム **Normal** Upper arm **OP**

《リヤ》 Damper position **Normal** **2** 1

キャンバー角 **2.0** Camber angle

アッパーアーム **Normal** Upper arm **OP**

フロントトール角 **1** Toe angle (front)

アップライトスペーサー **1.5** Upright spacer

アップライトポジション **2** Upright position

メモ **乗車でもハアアア!** Memo

車高 Ground clearance **5.0** mm

フロントドライブ Front drive **ワンウェイ** One-way

ギヤデフ Gear diff. **ボールデフ** Ball diff. **デフロック** Diff. lock

ギヤデフオイル Differential gear oil **300K** 番 #

ドライブシャフト Drive shafts **OP**

リバウンドストローク Rebound stroke **1.5** mm

メモ Memo

ホイールハブ + スペーサー **5** mm Wheel hub + spacer

ダンパータイプ Damper type **TRF**

ピストン **3** 穴 hole(s)

オイル **400** 番 #

スプリング **金** Spring

インナースペーサー Inner spacer **2** mm

車高 Ground clearance **5.5** mm

リヤドライブ Rear drive **ワンウェイ** One-way

ギヤデフ Gear diff. **ボールデフ** Ball diff.

ギヤデフオイル Differential gear oil **AW** 番 #

ドライブシャフト Drive shafts **Normal** **OP**

リヤアップライト Rear uprights **Normal** **OP** **2.5**

リバウンドストローク Rebound stroke **2.0** mm

メモ Memo

ホイールハブ + スペーサー **5** mm Wheel hub + spacer

ダンパータイプ Damper type **TRF**

ピストン **3** 穴 hole(s)

オイル **400** 番 #

スプリング **金** Spring

インナースペーサー Inner spacer **2** mm

モーター Motor **17.5T**

スパークギヤ Pinion gear **22T** **70T**

バッテリー Battery **Life**

ボディ Body **IBNSX 軽量**

ウイング Wing **Type3 ラウンド**

タイヤ Tires **タイヤ**

ホイール Wheels **5本** オフセット **0** mm Offset

インナー Tire inserts **スポンジ**

ベストラップ Best lap