

311東京 ルーキー-1127

# TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET  
セッティングシート Ver 1.00

氏名 Name **森 伸一** 日付 Date **3/1** 気温 Air temp. 湿度 Humidity

コース Track **TOC** コースコンディション Track condition 路面温度 Track temp.

《ホイールベース》 Wheelbase  スタンダード: 257mm Standard (257mm)  ショートタイプ: 251mm Short (251mm)

《車高》 Ground clearance  スタンダード Standard  ハイ・ポジションタイプ High

《車幅》 Tread  スタンダード Standard  ワイドトレッドタイプ Wide

《フロント》 Damper position **ダンパーポジション** **OP** **キャンバー角 15°** Camber angle

Normal 2 ①

アッパーアーム **Normal** Upper arm **OP**

《リヤ》 Damper position **ダンパーポジション** **OP** **キャンバー角 15°** Camber angle

Normal 2 ①

アッパーアーム **Normal** Upper arm **OP**

車高 Ground clearance **5.5** mm

フロントドライブ Front drive **ギヤデフ** Gear diff. **ボールデフ** Ball diff. **ワンウェイ** One-way **デフロック** Diff. lock

ギヤデフオイル Differential gear oil **105** 番 #

ドライブシャフト Drive shafts **Normal** **OP**

リバウンドストローク Rebound stroke **4** mm

メモ Memo

車高 Ground clearance **6** mm

リヤドライブ Rear drive **ギヤデフ** Gear diff. **ボールデフ** Ball diff.

ギヤデフオイル Differential gear oil **3000** 番 #

ドライブシャフト Drive shafts **Normal** **OP**

リヤアップライト Rear uprights **Normal** **OP** **2.5**

リバウンドストローク Rebound stroke **2** mm

メモ Memo

ホイールハブ + スパースー Wheel hub + spacer mm

ダンパータイプ Damper type **M ビック**

ピストン Piston **4** 穴 hole(s)

オイル Oil **250** 番 #

スプリング Spring **黄**

インナースパースー Inner spacer **—** mm

ホイールハブ + スパースー Wheel hub + spacer **6+1** mm

ダンパータイプ Damper type **M ビック**

ピストン Piston **4** 穴 hole(s)

オイル Oil **250** 番 #

スプリング Spring **青**

インナースパースー Inner spacer **—** mm

フロントトー角 Toe angle (front) **1°**

アップライト位置 Upright position **2.5** **2.5**

アップライトスパースー Upright spacer **1** mm

メモ Memo

モーター Motor **17.5**

スパークギヤ Pinion gear **70 T** **22 T**

バッテリー Battery **1600 SP**

ボディ Body **ライキ11**

ウイング Wing **ストレート**

タイヤ Tires **M2 ラジアル**

ホイール Wheels **26** オフセット Offset **26+2** mm

インナー Tire inserts **ハート**

ベストラップ Best lap