

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR
TT-02 TYPE-SRX
CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
 セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name 池田 菜未 日付 Date 3/15 気温 Air temp. 湿度 Humidity

コース Track カーペット コースコンディション Track condition よし 路面温度 Track temp.

《フロント》
 (Front)

アップアームスペーサー (OP. 1651) Upper arm spacer (Item 54651) 1 mm

ダンパーポジション (Damper position) No. 2

ドロップ Droop mm

ダンパーポジション Damper position

キャスト角 Castor angle 4

キャンバー角 Camber angle -2

車高 Ground clearance 5.5 mm

リバウンドストローク Rebound stroke 2? mm

フロントドライブ Front drive SP-16

デフオイル Differential oil # 1 g

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5 mm

ダンパーオフセット Damper offset

ダンパーステー Damper stay 5 mm

リサーム Sus. arm 3 mm

ダンパータイプ Damper type ME4701P

ピストン Piston 1.3 x 3 hole(s)

オイル Oil # 350900

スプリング Spring 大径711-2

ストローク長 Stroke length mm

《リア》
 (Rear)

アップアームスペーサー (OP. 1651) Upper arm spacer (Item 54651) 0 mm

ダンパーポジション (Damper position) No. 3

ドロップ Droop mm

ダンパーポジション Damper position

シャフトポジション Shaft position

キャンバー角 Camber angle -1.5

車高 Ground clearance 6.0 mm

リバウンドストローク Rebound stroke 3? mm

フロントドライブ Front drive

デフオイル Differential oil # 1 g

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5+1 mm

ダンパーオフセット Damper offset

ダンパーステー Damper stay 4 mm

リサーム Sus. arm 0 mm

ダンパータイプ Damper type ME4701P

ピストン Piston 1.3 x 3 hole(s)

オイル Oil # 350900

スプリング Spring 大径711-2

ストローク長 Stroke length mm

《トップ》
 (Top)

ナックルアーム Knuckle arm 4

アップライトスペーサー Upright spacer 3 mm

カーボン / Carbon 4

プラスチック / Plastic 3 mm

ウエイト Weight g

Fササアームスペーサー F sus. arm spacer 1.5 mm

Rササアームスペーサー R sus. arm spacer 1.5 mm

トール角 Toe angle

モーター Motor 17.5

スパークギヤ Pinion gear 170 T

ピニオンギヤ Pinion gear 22 T

バッテリー Battery 1600 SP.

ボディ Body BRZ 1 g

ウイング Wing

タイヤ Tin M2737C

ホイール Wheel 10本 オフセット Offset +2 mm

インナー Tire insert ハート

ベストラップ Best lap

メモ Memo