

XM-01 PRO

CHASSIS KIT

氏名 福川光一郎 日付 26.6.13
 コース Track グレイトロード コースコンディション Track condition ニニ十年で最悪
 気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》 Front

ダンパーポジション Damper position

ダンパーステーポジション Damper stay position Normal ☐ Low ☐

ダンパーステーマウント Damper stay mount Normal ☐ OP ☐

OP. No. 1 2 3 4 5

アッパーアームポジション Upper arm position

キャンバー角 Camber angle

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer

車高 Ground clearance

リバウンドストローク Rebound stroke

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer Front mm Rear mm

ロワアームポジション Lower arm position

OP. Fサスマウント F sus. mount

シャフトポジション Shaft position

ダンパーポジション Damper position

ダンパータイプ Damper type Mビルト

ピストン Piston 2 穴(s)

オイル Oil # 900

フロントドライブ Front drive ホーリー7 T

デフォイル Differential oil # 1 g

ドライブシャフト Drive shafts Wアグン

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 6 mm

スプリング Spring OP333-赤

スプリングリテーナー Spring retainer

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 Air hole mm

《リア》 Rear

ダンパーポジション Damper position

ダンパーステーポジション Damper stay position Normal ☐ Low ☐

ダンパーステーマウント Damper stay mount Normal ☐ OP ☐

OP. No. 1 2 3 4 5

アッパーアームポジション Upper arm position

キャンバー角 Camber angle

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer

車高 Ground clearance

リバウンドストローク Rebound stroke

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer Front mm Rear mm

ロワアームポジション Lower arm position

OP. Rサスマウント R sus. mount

シャフトポジション Shaft position

ダンパーポジション Damper position

ダンパータイプ Damper type Mビルト

ピストン Piston 3 穴(s)

オイル Oil # 900

リアドライブ Rear drive ホーリー7 T

デフォイル Differential oil # 5000 g

ドライブシャフト Drive shafts

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 6 mm

スプリング Spring OP333-赤

スプリングリテーナー Spring retainer

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 Air hole mm

《トップ》 Overhead

トー角 Toe angle

ステアリングブリッジ Steering bridge Normal ☐ OP ☒

センターギヤ Center gear ダイレクト / Direct ☒ スリッパ / Slipper clutch ☐ ギヤデフ / Gear diff # ☐

ステアリングアーム Steering arms Normal ☐ OP ☒

バッテリーウエイト Battery weight g

ステアリングスペーサー Steering spacer 0 mm

アップライトスペーサー Upright spacer 0 mm

Fサスアームスペーサー F sus. arm spacer 3 mm

Rサスアームスペーサー R sus. arm spacer 3 mm

ホイールベース Wheelbase ☐ S ☐ M ☒ L

モーター Motor 19.5

スパーギヤ Spur gear 70 T

ピニオンギヤ Pinion gear 29 T

バッテリー Battery LF 2200

ボディ Body PLR-EP, g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position

F R

タイヤ Tires F H R H

ホイール Wheels F R L R R L

インナー Tire inserts F SH R SH

ベストラップ Best lap

メモ
Notes