

4WD 2位

TT-02 BR CHASSIS KIT

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name	西谷 毅	日付 Date	7/5	気温 Air temp.		湿度 Humidity	
コース Track	サンボール	コースコンディション Track condition	良	路面温度 Track temp.			

《フロント》
《Front》

ダンパーポジション
Damper position

Normal 1 2 3 4

ダンパーポジション
Damper position

1 2 3

アッパーアーム
ポジション
Upper arm
position

1 2 3 4 5 6

キャンバー角
Camber angle

3°

車高
Ground clearance

15 mm

フロントドライブ
Front drive

ギヤデフ
Gear diff.

ボールデフ
Ball diff.

ワンウェイ
One-way

デフロック
Diff. lock

ギヤデフオイル
Differential gear oil

5000 / g

ロアサスアーム
Lower sus. arm

Normal OP

リバウンドストローク
Rebound stroke

20 mm

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer

5 mm

ダンパータイプ
Damper type

TRF (バギー)

ピストン
Piston

2 穴
hole(s)

オイル
Oil

500

スプリング
Spring

黄

インナー Spacer
Inner spacer

3 mm

ダンパーエンド
Damper end

メモ
Memo

《リヤ》 《Rear》	ダンパーポジション Damper position	Normal 1 2 3 4	アッパーアーム ポジション Upper arm position	1 2 3 4	キャンバー角 Camber angle	3°
----------------	------------------------------	----------------	---	---------	------------------------	----

ウイングポジション
Wing position

ダンパーポジション
Damper position

1 2 3

車高
Ground clearance

20 mm

リアドライブ
Rear drive

ギヤデフ
Gear diff.

ボールデフ
Ball diff.

ギヤデフオイル
Differential gear oil

3000 / g

ロアサスアーム
Lower sus. arm

Normal OP

リバウンドストローク
Rebound stroke

10 mm

ウイングポジション
Wing position

Normal Upper Lower 10 OP Upper Lower

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer

6+1 mm

ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston

3 穴
hole(s)

オイル
Oil

400

スプリング
Spring

赤

インナー Spacer
Inner spacer

3 mm

ダンパーエンド
Damper end

メモ
Memo

フロントトー角 Toe angle (front)	-1°
------------------------------	-----

ステアリングワイバー
Steering linkage

Normal OP

ワイバー Spacer
Linkage spacer

0 mm

アップライトポジション
Upright position

1 2

アップライト Spacer
Upright spacer

0

ロアデッキ
Lower deck

1-1 D Normal OP

モーター
Motor

15.5 T

スパーク
Spur gear

68 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

19 T

バッテリー
Battery

2200

ボディ
Body

ネオスコーパー

ウイング
Wing

Normal OP

タイヤ
Tire

K

ホイール
Wheel

ラージディッシュ 白

インナー
Tire insert

1-2 IL

ベストラップ
Best lap