

氏名
Name

森田 悠太郎

日付
Date

2026.07.20

コース / Track

アウトドア / Outdoor ☒ インドア / Indoor ☐

コースコンディション / Track condition

路面
Surfaceアスファルト / Asphalt ☒
カーペット / Carpet ☐気温
Air temp.

35 °

湿度
Humidity

57 %

路面温度
Track temp.TRF 104
TAMIYA RACING FACTORY《フロント》
《Front》ステアリングスペーサー
Steering spacerキャンバー角
Camber

0.5 °

車高
Ground clearance

5.0 mm


アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

1.0 mm

アップライトスペーサー
Upright spacer

2.1 mm

2.4 mm

キャスト角
Caster約6°
approx. 6°約9°
approx. 9°約12°
approx. 12°フロントスプリング
Front springソフト
Softミディアム
Mediumハード
Hardその他
Other《ピッチングダンパー》
《Pitch damper》

オイル / Oil

400 #

ダンパータイプ / Damper type

スプリング / Spring

E/A

ピストン / Piston

φ hole(s)

エア抜き用穴 / Air hole


1.0mm

《トップ》
《Top》


+

アップライト
Uprightノーマル
NormalOP.1357 ☐アッパーアームポジション
Upper arm positionトー角
Toe angle

1.5 °

アップライトポジション
Upright position《リヤ》
《Rear》車高
Ground clearance

5.2 mm

ホイールベース
スペーサー
Wheelbase spacerロング
Longショート
Shortロールスプリング
Roll springソフト
Softミディアム
Mediumハード
Hardその他
Otherリヤ車高調整
Rear ground clearance《ローリングダンパー》
《Roll damper》シリンダーエンド
Cylinder endピストンエンド
Piston endローリングダンパーグリス
Roll damper greaseソフト(OP.174)
Soft (53174)ミディアム(OP.175)
Medium (53175)ハード(OP.176)
Hard (53176)その他グリス
Other grease

モーター / Motor

21.57

スパーギヤ / Spur gear

96

ピニオンギヤ / Pinion gear

24

フロントホイール / Front wheel

リヤホイール / Rear wheel

フロントタイヤ / Front tire

SP.1399

リヤタイヤ / Rear tire

OP.1199

フロントタイヤ径
Front tire diameterリヤタイヤ径
Rear tire diameterボディ
Body

2017

フロントウイング
Front wingリヤウイング
Rear wingリヤウイングポジション
Rear wing positionOP. ☐重量
Weightバッテリー
Battery

LF1100

ベストラップ
Best lapメモ
Notes

ZK-1117