

TA08R

氏名 Name 成田 雄一

日付 Date 9/12

コース Track GT-キッズ

コースコンディション Track condition

気温 Air temp.

湿度 Humidity

%

路面温度 Track temp.

《フロント》

Front

デフポジション

Differential position

Kit ☒ Hi ☐ Lo

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

F / mm
R / mm

ダンパーポジション
Dampor position

No. 2

キングピンスペーサー
King pin spacer

5 mm

ホイールハブ
Wheel hub

4 mm ☒ 5 mm ☐

ホイールスペーサー
Wheel spacer

0 mm

アップライトスペーサー
Upright spacer

0 mm

サスマウントスペーサー F 0 mm
Sus. mount spacer R 0 mm

ドループ
Droop

mm

Fサスマウント
F sus. mount

Front

シャフトポジション
Shaft position

Front

ダンパーオフセット
Dampor offset

ダンパーステア
Dampor stay

0 mm

サスアーム
Sus. arm

0 mm

ダンパータイプ
Dampor type

ノーマル

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston

3 hole(s)

オイル
Oil

250

スプリング
Spring

レット

スプリングリテーナー
Spring retainer

OP. ☐ 0.5 Low ☐

ストローク長
Stroke length

mm

エア抜き用穴
Air hole

1 mm

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

キャンバー角
Camber angle

-1°

車高
Ground clearance

5 mm

スタビライザー
Stabilizer

φ

フロントドライブ
Front drive

ギヤデフ

デフオイル
Differential oil

#1051 g

メモ
Notes

《リア》

Rear

デフポジション

Differential position

Kit ☐ Hi ☐ Lo ☒

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

F / mm
R / mm

ダンパーポジション
Dampor position

No. 3

キングピンスペーサー
King pin spacer

2 mm

ホイールハブ
Wheel hub

4 mm ☒ 5 mm ☐

ホイールスペーサー
Wheel spacer

0 mm

アップライトスペーサー
Upright spacer

0 mm

サスマウントスペーサー F 0 mm
Sus. mount spacer R 0 mm

ドループ
Droop

mm

Rサスマウント
R sus. mount

Front

シャフトポジション
Shaft position

Front

ダンパーオフセット
Dampor offset

ダンパーステア
Dampor stay

0 mm

サスアーム
Sus. arm

0 mm

ダンパータイプ
Dampor type

ノーマル

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston

3 hole(s)

オイル
Oil

250

スプリング
Spring

レット

スプリングリテーナー
Spring retainer

OP. ☐ 0.5 Low ☐

ストローク長
Stroke length

mm

エア抜き用穴
Air hole

1 mm

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

キャンバー角
Camber angle

-2°

車高
Ground clearance

5.5 mm

スタビライザー
Stabilizer

φ

リアドライブ
Rear drive

ギヤデフ

デフオイル
Differential oil

#20001 g

メモ
Notes

《トップ》

Overhead

トー角
Too angle

1.4°

ナックルアーム
Knuckle arm

プラスチック / Plastic ☒
カーボン / Carbon ☐

アップライトスペーサー
Upright spacer

1 mm

トー角
Too angle

3°

タイロッドスペーサー
Tie rod spacer

OUT 0 mm
IN 0.5 mm

バンパーポスト
Bumper post

BS ☒
OP. ☐

ステアリング
Steering pivot

8.0mm ☒
8.5mm ☐

バンパーサポート
Bumper support

プラスチック / Plastic ☐
カーボン / Carbon ☒

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer

2 mm

サーボマウント
Servo mount

プラスチック / Plastic ☐
OP / Option Part ☒

ステアリングスペーサー
Steering spacer

0 mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer

1 mm

モーター
Motor

15.5T

スパーギヤ
Spur gear

110 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

29 T

バッテリー
Battery

2200

ボディ
Body

GT-R 1 g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F

R

ウイング
Wing

OP 3.0

タイヤ
Tire

3.0mm

ホイール
Wheel

オフセット
Offset

インナー
Tire insert

3.0mm

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes