

氏名  
Name

コース / Track

路面  
Surfaceアスファルト / Asphalt  
カーペット / Carpet気温  
Air temp.湿度  
Humidity路面温度  
Track temp.日付  
Date

コースコンディション / Track condition

TRF 104  
TAMIYA RACING FACTORY《フロント》  
《Front》ステアリングスペーサー  
Steering spacer

0 mm

キャンバー角  
Camber

1°

車高  
Ground clearance

6 mm

アッパーアームスペーサー  
Upper arm spacer

0 mm

アップライトスペーサー  
Upright spacer

0 mm

0.75枚

キャスト角  
Caster

約6°

約9°

約12°

フロントスプリング  
Front spring

ソフト

ミディアム

ハード

その他

《リア》  
《Rear》

1-21L

1-21L

ロング  
Longホイールベース  
スペーサー  
Wheelbase spacerショート  
Short車高  
Ground clearance

6 mm

ロールスプリング  
Roll spring

ソフト


ミディアム

ハード

その他

リア車高調整  
Rear ground clearance

S2 1.5 2.5

《ピッチングダンパー》  
《Pitch damper》

オイル / Oil

400 #

ダンパータイプ / Damper type


スプリング / Spring

7.5mm x 7.5mm

ピストン / Piston

穴

hole(s)

《ローリングダンパー》  
《Roll damper》シリンダーエンド  
Cylinder endピストンエンド  
Piston endローリングダンパーグリス  
Roll damper greaseソフト(OP.174)  
Soft (53174)ミディアム(OP.175)  
Medium (53175)ハード(OP.176)  
Hard (53176)その他グリス  
Other grease《トップ》  
《Top》

+

アップライト  
Uprightノーマル  
Normal

OP.1357

アッパーアームポジション  
Upper arm positionトー角  
Toe angle

1°

アップライトポジション  
Upright position

モーター / Motor

21.5

スパーギヤ / Spur gear

96

ピニオンギヤ / Pinion gear

24

フロントホイール / Front wheel

ホワイト

リアホイール / Rear wheel

ホワイト

フロントタイヤ / Front tire

175

リアタイヤ / Rear tire

175

フロントタイヤ径

Front tire diameter 48.2 mm

リアタイヤ径

Rear tire diameter 48.2 mm

ボディ  
Body

2017

重量  
Weight

TRF 104

フロントウイング  
Front wing

ホワイト

バッテリー  
Battery

1100

リアウイング  
Rear wing

ホワイト

ベストラップ  
Best lapリアウイングポジション  
Rear wing positionメモ  
Notes