

XM-01 PRO

CHASSIS KIT

氏名 **長谷川 樟平** 日付 **2026.9.19**
 コース **旗川サーキット** コースコンディション **良好**
 気温 **0** 湿度 **0** 路面温度 **0**
 Air temp. Humidity % Track temp.

《フロント》
Front

ダンパーポジション Damper position

ダンパーステーポジション Damper stay position Normal ☐ Low ☐

ダンパーステーマウント Damper stay mount Normal ☐ OP ☐

OP. No. **1**

1 2 3 アッパーアームポジション Upper arm position

キャンバー角 Camber angle **1.5** °

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer mm

車高 Ground clearance **5.2** mm

リバウンドストローク Rebound stroke mm

1 2 ロウアームポジション Lower arm position

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer Front mm Rear mm

OP. Fサスマウント F sus. mount

シャフトポジション Shaft position

ダンパーポジション Damper position

ダンパータイプ Damper type **TRF**

ピストン Piston **4** 穴 hole(s)

オイル Oil # **350**

スプリング Spring **ショート青**

スプリングリテーナー Spring retainer

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 Air hole mm

フロントドライブ Front drive **ダイレクト** T

デフオイル Differential oil # / g

ドライブシャフト Drive shafts

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer mm

《リア》
Rear

ダンパーポジション Damper position

ダンパーステーポジション Damper stay position Normal ☐ Low ☐

ダンパーステーマウント Damper stay mount Normal ☐ OP ☐

OP. No. **3**

1 2 3 アッパーアームポジション Upper arm position

キャンバー角 Camber angle **2.0** °

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer mm

車高 Ground clearance **5.4** mm

リバウンドストローク Rebound stroke mm

1 2 ロウアームポジション Lower arm position

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer Front mm Rear mm

OP. Rサスマウント R sus. mount

シャフトポジション Shaft position

ダンパーポジション Damper position

ダンパータイプ Damper type **TRF**

ピストン Piston **4** 穴 hole(s)

オイル Oil # **350**

スプリング Spring **ショート白**

スプリングリテーナー Spring retainer

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 Air hole mm

リアドライブ Rear drive **ギヤデフ** T

デフオイル Differential oil # **3000, 1.1** g

ドライブシャフト Drive shafts

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer mm

《トップ》
Overhead

トー角 Toe angle

ステアリングブリッジ Steering bridge Normal ☐ OP ☐

センターギヤ Center gear ☒ダイレクト / Direct ☐スリッパ / Slipper clutch ☐ギヤデフ / Gear diff #

ステアリングアーム Steering arms Normal ☐ OP ☐

バッテリーウエイト Battery weight g

ステアリングスペーサー Steering spacer mm

アップライトスペーサー Upright spacer mm

Fサスマウントスペーサー F sus. arm spacer mm

Rサスマウントスペーサー R sus. arm spacer mm

ホイールベース Wheelbase ☐ S ☐ M ☐ L

モーター Motor

スパーギヤ Spur gear **70** T

ピニオンギヤ Pinion gear **29** T

バッテリー Battery **LF 2200**

ボディ Body **カマンギア** g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F R

タイヤ Tires F **H** R **H**

ホイール Wheels F R

インナー Tire inserts F **SH** R **SH**

ベストラップ Best lap

メモ
Notes