



CLOD BUSTER (2026)

1/10 SCALE R/C 4X4X4 PICK-UP TRUCK

1/10 電動RC4×4×4 モンスターピックアップ
クラッドバスター (2026)



★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★Specifications are subject to change without notice.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

ASSEMBLY KIT 組み立てキット

CLOD BUSTER (2026)

●小学生や組み立てにできない方は、
模型に詳しい方にお手伝いを
お願いしてください。

組み立てる前に用意する物
REQUIRED ITEMS
ERFORDERLICHES ZUBEHÖR
OUTILLAGE NECESSAIRE

《ラジオコントロールメカ》

このRCカーには、2チャンネルプロポセット（送信機、受信機、サーボ）が必要です。（小型受信機、標準型サーボのセットがお勧めです。）

他社製品を使用した場合、それによって生じた不具合につきましては保証いたしかねますのでご了承願います。

★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。

《走行用バッテリー・充電器》

このキットはタミヤ走行用バッテリー専用です。専用充電器とともにご用意ください。

RADIO CONTROL UNIT

Standard 2-channel R/C unit is suggested for this model (combination of small size receiver and standard size servo is recommended).

★Read and follow instructions supplied with R/C unit.

POWER SOURCE

This kit is designed to use a Tamiya battery pack. Charge battery according to manual supplied with battery.

FERNSTEUER-EINHEIT

Für dieses Modell wird eine übliche RC-Einheit vorgeschlagen (eine Kombination eines kleinen Empfängers mit Servo in Normalgröße wird empfohlen).

★Lesen und befolgen Sie die der RC-Einheit beiliegende Anleitung.

STROMQUELLE

Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya Akkupack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE

Pour piloter ce modèle, nous vous suggérons d'employer un ensemble de radiocommande 2 voies standard (récepteur de taille mini et moteurs de taille standard recommandés).

★Lire et suivre les instructions fournies avec l'ensemble R/C.

ALIMENTATION

Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus Tamiya. Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.


●ツインモーター用ESC付属

●ESC for twin motors (included in kit)


●ESC für Zwilling-Motore (im Bausatz enthalten)

●Variateur pour double moteurs (fourni dans le kit)

(※ESCはエレクトロニック スピード コントローラーの略です。)



タミヤRC周辺機器（送信機 / 受信機 / サーボ）
Tamiya R/C equipment (transmitter/receiver/servo)
Tamiya R/C Ausstattung (Sender/Empfänger und Servo)
Equipment RC Tamiya (émetteur/récepteur/servo)




★このRCカーにはツインモーター用ESCが付属していますので、プロポセットのESCは使いません。

★This kit includes an ESC for twin motors. Any ESC included with the R/C system is not used.

★Dieser Bausatz enthält einen Fahrtregler für zwei Motoren. Der dem RC-System beiliegende Fahrtregler wird nicht verwendet.


★Ce kit inclut un variateur électronique pour deux moteurs. Le variateur inclus dans l'ensemble RC ne sera pas utilisé.

2チャンネルプロポ / 2-CHANNEL R/C SYSTEM
2-KANAL RC-SYSTEM / ENSEMBLE RC 2 VOIES




《使用できるサーボの大きさ》

Suitable servo size
Größe der Servos
Dimensions max des servos



★小型サーボは搭載出来ません。
★Small servos cannot be installed.
★Kleinere Servos können nicht eingebaut werden.
★Un mini-servo ne peut pas être installé.

タミヤ走行用バッテリー
Tamiya battery pack
Tamiya Akkupack
Pack d'accus Tamiya



専用充電器
Compatible charger
Geeignetes Ladegerät
Chargeur compatible



《使用する塗料》 TAMIYA PAINT COLORS / TAMIYA-FARBEN / PEINTURES TAMIYA

●下表の塗料をご確認ください。

タミヤからはスプレー塗料、筆塗り塗料のほか各種塗装用品が発売されています。


《プラスチック用タミヤカラー》 TAMIYA PLASTIC PAINTS

TS-8 ●イタリアンレッド / Italian red / Italienisches Rot / Rouge Italien
TS-16 ●イエロー / Yellow / Gelb / Jaune
X-6 ●オレンジ / Orange / Orange / Orange
X-11 ●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé
X-18 ●セミグロスブラック / Semi-gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné




《用意する工具》 RECOMMENDED TOOLS / BENÖTIGTE WERKZEUGE / OUTILLAGE

+ドライバー (L)
+ Screwdriver (large)
+ Schraubenzieher (groß)
Tournevis + (grand)




+ドライバー (M)
+ Screwdriver (medium)
+ Schraubenzieher (mittel)
Tournevis + (moyen)




-ドライバー
- Screwdriver
- Schraubenzieher
Tournevis -



ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pinces coupantes



ラジオベンチ
Long nose pliers
Flachzange
Pinces à bcs longs



はさみ
Scissors
Schere
Ciseaux



ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précettes



カッター
Modeling knife
Modellbaumesser
Couteau de modéliste



瞬間接着剤
(タイヤ用)
CA Cement
(for Rubber Tires)
CA-Kleber
(Für Gummireifen)
Colle cyanoacrylate
(pour pneus caoutchouc)



★この他に、ヤスリや柔らかい布、ウエス、ノギスがあると便利です。

★A file, soft cloth and caliper will also assist in construction.

★Beim Zusammenbau können eine Feile, ein weiches Tuch und ein Meßschieber hilfreich sein.

★Une lime, un chiffon et un pied à coulisse seront également utiles.



●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。また、保護者の方もお読みください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。



●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やRCカーに詳しい方にお手伝いをお願いしてください。



●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。



●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。



●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

CAUTION

- Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
- Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.


VORSICHT

- Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.
- Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
- Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
- Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.


PRECAUTIONS

- Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
- L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
- Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
- Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

《タミヤRC 周辺機器》 TAMIYA R/C EQUIPMENT



《スティックタイプ送信機》 STICK TYPE TRANSMITTER



《2チャンネルプロポショナルシステムの名称》

- 送信機=コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。●ステアリングホイール、スロットルトリガー=ステアリングホイールでステアリングサーボを、スロットルトリガーでESCをコントロールします。
- 受信機=送信機からの電波を受け、それをESCやサーボにつたえます。※アンテナ線のない受信機もあります。
- ESC(スピードコントローラー)=受信機が受けた電波信号を電氣的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
- ステアリングサーボ=受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切ります。

COMPOSITION OF 2-CHANNEL R/C UNIT

- Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna. ●Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.
- Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
- Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
- Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT

- Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/-knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet. ●Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
- Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrregler um.
- Elektronischer Fahrregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
- Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

- Émetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne. ●Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
- Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
- Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
- Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.

3



3×15mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse




3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecroû à flasque

注意！
NOTICE

★ステッカーは21ページの
《ステッカーの貼り方》を
参照して貼ってください。
★Also refer to instructions
on page 21 when applying
stickers.
★Berücksichtigen Sie
auch die Anleitung auf
Seite 21 beim Anbringen
der Aufkleber.
★Se reporter également
aux instructions page 21
pour appliquer les stickers.

3

フロントボディマウントの取り付け
Attaching front body mounts
Anbringung der
vorderen Karosseriehalterungen
Fixation des supports
de carrosserie avant




4



3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

4

リヤボディマウントの取り付け
Attaching rear body mounts
Anbringung der
hinteren Karosseriehalterungen
Fixation des supports de
carrosserie arrière



5



3×12mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecroû à flasque

5

バッテリーホルダーの取り付け
Attaching battery holder
Anbau der Akku-Halterung
Installation du logement de pack



(タミヤ製サーボ)
(Tamiya servos)

MA8 ×1 2.6×8mm バインドビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA4 ×1 3×8mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA5 ×1 2.6×8mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA7 ×1 3×8mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA10 ×2 6mm ビローボール
Ball connector
Kugelpf
Connecteur à rotule

MA13 3mm ナット
Nut
Mutter
Ecrou

Checking R/C equipment

- 1 Trims in neutral.
- 2 Install batteries.
- 3 Extend receiver antenna.
- 4 Connect charged battery.
- 5 Switch on transmitter.
- 6 Switch on receiver.
- 7 Ensure reverse switches are in shown position.
- 8 Steering wheel in neutral.
- 9 Servo in neutral position.
- 10 After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.

Überprüfen der RC-Anlage

(Siehe Bild rechts.)

- 1 Trimmhebel neutral stellen.
- 2 Batterien einlegen.
- 3 Empfängerantenne ausrollen.
- 4 Voll aufgeladenen Akku verbinden.
- 5 Sender einschalten.
- 6 Empfänger einschalten.
- 7 Sicherstellen, dass die Umschalter für die Drehrichtung in der gezeigten Stellung sind.
- 8 Lenkrad neutral stellen.
- 9 Servo in Neutralstellung.
- 10 Nachdem der Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.

Vérification de l'équipement R/C


- 1 Placer les trims au neutre.
- 2 Mettre en place les piles.
- 3 Déployer l'antenne du récepteur.
- 4 Charger complètement la batterie.
- 5 Allumer l'émetteur.
- 6 Allumer le récepteur.
- 7 S'assurer que les inverseurs sont dans la position montrée.
- 8 Le volant de direction au neutre.
- 9 Servo au neutre.
- 10 Après installation du sauve-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.

ラジオコントロールメカのチェック Checking R/C equipment Überprüfen der RC-Anlage Vérification de l'équipement R/C


注意!
NOTICE

- ★ご使用のプロボ、ESCの取扱説明書をよく読んでからお使いください。
- ★Refer to the manuals included with R/C equipment.
- ★Die bei der RC-Anlage enthaltene Anleitung beachten.
- ★Se référer au manuel inclus avec l'équipement R/C.

- ★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。
- ★Make sure the servo is in neutral prior to assembly.
- ★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.
- ★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.



《B3》



MA8 2.6×8mm

★タミヤ製サーボの場合はB3とMA8を使用します。
他社製サーボを使用する場合は下の表をご覧ください。
★Use B3 and MA8 when using Tamiya servos. See diagram below when using other brands of servo.
★B3 and MA8 benutzen bei Tamiya Servos. Bei der Verwendung anderer Servos unten stehendes Diagramm beachten.
★Utiliser B3 et MA8 avec des servos Tamiya. Se reporter au tableau ci-dessous pour d'autres marques de servos.

《サーボホーン用ビスの選び方》 / Selecting Servo Horn Screw Schraube des Servohorns / Choix du palonnier de servo


★他社製サーボを搭載する場合は、サーボホーン用ビスをキット付属の8mmサイズのビスに交換します。この表をよく見て、4種類の中からサーボに合ったビスを選んでください。また、これ以外のビスの場合はプロボメーカーにお問い合わせください。

★When using other brands of servo, replace servo horn screw with 8mm screw included in this kit, using this diagram to select the correct screw. If there is no suitable screw, please contact the servo manufacturer.

★Bei der Verwendung anderer Servos sollte die Schraube am Servohorn durch die beiliegende 8mm Schraube ersetzt werden. Beachten Sie das Diagramm für die Auswahl der richtigen Schraube. Ist dort keine geeignete Schraube aufgeführt, fragen Sie den Servohersteller.


★Pour d'autres marques de servos, remplacer la vis de palonnier par la vis 8mm incluse dans ce kit, en utilisant ce tableau pour choisir la vis correcte. S'il n'y a pas de vis compatible, contacter le fabricant du servo.

★サーボからビスを外します。
★Remove original servo horn screw.
★Originalschraube des Servohorns entfernen.
★Enlever la vis originale du palonnier.




- 1 ★ビスのネジ部をよく見て、ビスの種類を確認します。
★Examine screw and determine type.
★Schraube überprüfen und die Richtige auswählen.
★Examiner la vis et déterminer le type.

- 2 ★下の原寸図でビスの太さを確認し、選択したビスを使います。
★Check screw thickness with diagram below. Use selected screw.
★Dicke der Schraube mit dem unten stehenden Diagramm vergleichen. Die ausgewählte Schraube nutzen.
★Vérifier l'épaisseur de la vis sur le tableau ci-dessous. Utiliser la vis choisie.




★使用するサーボの取り付け部に合わせて選びます。
★Match part with servo.
★Den zum Servo passenden Sockel aussuchen.
★Utiliser une pièce adaptée au servo.

《B3》




《B4》




7

- 3×8mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
- MA7 ×4
- 3mm ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle
- MA11 ×3



8

- 3×12mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
- MA6 ×3



B

9~27
袋詰Bを使用します
BAG B / BEUTEL B / SACHET B

9


- 6mm ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle
- MB10 ×4
- 1260 ベ어링
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes
- MB12 ×2
- 1260 プラベ어링
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique
- MB13 ×2
- 5mm Eリング
E-ring
E-Ring
Circlip
- MB16 ×4




《ギヤケース》
Gearboxes
Getriebegehäuse
Carters de transmission

9 ~ 25 } ×2

★組み立て⑨~⑳は
2個ずつ組み立てます。
★Repeat steps 9 to 20
to make 2.
★Schritt 9 - 20 wiederholen,
um 2 Sätze zu machen.
★Répéter les étapes 9 à 20
pour faire 2 jeux.



9 アクスルチューブ短の組み立て
Axle tube (short)
Achshgehäuse (kurz)
Tube d'axe (court)



10



MA2 ×8

3×12mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




MA12 ×8

3mmフランジナット
Flange nut
Kragennutter
Ecou à flasque

10

アクスルチューブ短の取り付け
Attaching axle tube (short)
Einbau des Achsgehäuses (kurz)
Fixation du tube d'axe (court)



11



MA2 ×8

3×12mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA12 ×8

3mmフランジナット
Flange nut
Kragennutter
Ecou à flasque



MA13 ×2

3mmナット
Nut
Mutter
Ecrou



MB10 ×4

6mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle



MB12 ×2

1260ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes



MB13 ×2

1260プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique




MB16 ×4

5mmEリング
E-ring
E-Ring
Circlip

11

アクスルチューブ長の取り付け
Attaching axle tube (long)
Einbau des Achsgehäuses (lang)
Fixation du tube d'axe (long)



12



MB13 ×4

1260プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique



MB14 ×4

850メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal




MB17 ×4


カウンターシャフト
Counter shaft
Vorgelegewelle
Axe de pignon
intermédiaire

12

ギヤの取り付け 1
Attaching gears 1
Getriebe-Einbau 1
Installation des pignons 1



13



ベベルジョイント
Bevel joint
Kegelrad-Gelenk
Joint de raccordement

MB20 ×4




3×14mmシャフト
Shaft
Achse
Axe

MB21 ×6



GB1 ×6
ベベルギヤ (小)
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon conique

★立てると組み立てやすくなります。
★Stand parts up for easier assembly.
★Teile für den leichteren Zusammenbau aufstellen.
★Placer les pièces à la verticale pour faciliter l'assemblage.



14



MB1 ×4 3×30mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA1 ×4 3×15mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




MA2 ×2 3×12mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




MA13 ×10 3mmナット
Nut
Mutter
Ecrou

15




MB4 ×2 3×3mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau





MB23 ×2 13Tピニオンギヤ
13T Pinion gear
13Z Motorritzel
Pignon moteur
13 dents

★モーターシャフトの平らな部分に
しめ込みます。
★Firmly tighten on shaft flat.
★Auf der flachen Seite des
Schaftes festziehen.
★Bloquer sur le méplat de l'arbre.



13

ギヤの取り付け2
Attaching gears 2
Getriebe-Einbau 2
Installation des pignons 2



GB2
デフキャリア
Differential spur gear
Differentialrad
Couronne de différentiel

GB3
ベベルギヤ (大)
Large bevel gear
Kegelrad groß
Grand pignon conique


MB20

MB20

GB3
ベベルギヤ (大)
Large bevel gear
Kegelrad groß
Grand pignon conique

14

ギヤケースの組み立て
Gearbox
Getriebegehäuse
Carter



15

ピニオンギヤの取り付け
Attaching pinion gear
Befestigung des Motorritzels
Fixation du pignon moteur

★キット付属のモーター以外は使用しないでください。
★Only use the kit supplied motor.
★Nur den Motor aus dem Bausatz verwenden.
★N'utiliser que le moteur fourni dans le kit.

MB4
3×3mm




MB23 13T


★ゴムパイプは取り外します。
★Remove rubber tubing.
★Gummischlauch entfernen.
★Enlever le tube en caoutchouc.

★コードの端子部分を曲げます。
★Bend terminals as shown.
★Anschlusskabel wie abgebildet biegen.
★Orienter les câbles comme indiqué.

六角棒レンチ (1.5mm)
Hex wrench (1.5mm)
Sechskantschlüssel (1,5mm)
Clé hexagonale (1,5mm)




16



16

モーターの取り付け
Attaching motor
Motor-Einbau
Fixation du moteur

★黄コードが下側になるように取り付けます。
★Attach so that the yellow cable is on the bottom.
★So anbringen, dass das gelbe Kabel am Boden ist.
★Installer de façon à ce que le câble jaune soit en bas.




17




17

サスアームの組み立て
Suspension arms
Aufhängungsarme
Bras de suspension




18




18

サスアームの取り付け
Attaching suspension arms
Anbringen der Aufhängungsarme
Fixation des bras de suspension



★サスアームを回してアクスルチューブを避けてビスを取り付けます。
★Turn the suspension arm and move the axle tube when attaching the screw.
★Aufhängungsarm drehen und das Achsgehäuse beim Anbringen der Schraube bewegen.
★Tourner le bras de suspension pour pouvoir insérer la vis dans le carter d'essieu.



19


3×12mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA6 ×16

6×7mm ボールカラー
Ball collar
Kugelhülse
Bague de rotule


MB9 ×4

★押し込みます。
★Snap on.
★Einschnappen.
★Insérer.



19

ラテラルアームの取り付け
Attaching lateral arms
Anbau der seitlichen Arme
Fixation des bras lateraux



20

MB3 ×4 3×6mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis

3×12mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA6 ×2

3mm フッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MA11 ×2

21

6mm ピローボール
Ball connector
Kugelfkopf
Connecteur à rotule

MA10 ×4

6mm ピローボールナット
Ball connector nut
Kugelfkopf-Mutter
Ecrou-connecteur à rotule

MB8 ×2

MB10 6mm フッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

1260 ブラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

MB13 ×8

MA13 3mm ナット
Nut
Mutter
Ecrou

×2

MB16 5mm Eリング
E-ring
E-Ring
Circlip


×4



★押し込みます。
★Snap on.
★Einschnappen.
★Insérer.


20

アクスルステーの取り付け
Attaching axle stays
Einbau der Achshalterungen
Fixation des supports d'axe




21


アップライトの組み立て
Uprights
Achsschenkel
Fusées



- 22**
- 6mmビローボール
Ball connector
Kugelpopf
Connecteur à rotule
- MA10** ×4
- 3mmナット
Nut
Mutter
Ecrou
- MA13** ×4




- 22**
- タイロッドの組み立て
Tie rods
Spurstangen
Barres d'accouplement




- 23**
- 4×15mm段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décollée
- MB5** ×8
- 4mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle
- MB11** ×8

- 23**
- アップライトの取り付け
Attaching uprights
Einbau der Achsschenkel
Fixation des fusées




- 24**
- MB6** 3×30mm六角ボルト
Hex bolt
Sechskantschraube
Boulon hexagonal
- MB15** ×2
- 3mmロックナット
Lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylistop
- MB19** ×2
- サーボセーバーバースプリング
Servo saver spring
Servo-Saver-Feder
Ressort de sauve-servo


- 24**
- ステアリングアームの取り付け
Attaching steering arms
Anbau der Lenkstangen
Fixation des bras de direction




- 《フロントギヤケースに使用》
Front gearbox
Vorderes Getriebegehäuse
Carter avant



- 《リヤギヤケースに使用》
Rear gearbox
Hinteres Getriebegehäuse
Carter arrière





25




25

ギヤケースガードの取り付け
Attaching gearbox guard
Einbau des Getriebegehäuse-Schutzes
Fixation de la protection du carter




26




26

ギヤケースの取り付け 1
Attaching gearboxes 1
Einbau der Getriebegehäuse 1
Fixation des carter 1



27



注意!

NOTICE

- ★1カ所ずつ取り付けを行います。
★Attach one by one.
★Nacheinander anbauen.
★Fixer un par un.

①

- ②で取り付けたMA3をはずします。
Remove MA3 from step ②.
Enlever MA3 aus Schritt ②.
Retirer la pièce MA3 de l'étape ②.

②

- MA1を使ってラテラルアームを同じ場所に取り付けます。
Use MA1 to reattach the lateral arm in the same place.
MA1 benutzen, um den seitlichen Arm an der gleichen Stelle anbauen.
Utiliser MA1 pour refixer le bras latéral au même endroit.

MA1
3×15mm

27


ギヤケースの取り付け 2

Attaching gearboxes 2

Einbau der Getriebegehäuse 2

Fixation des carters 2

- ★左記の指示に従って取り付けます。
★Attach following the instructions at left.
★Gemäß der Anleitung links anbauen.
★Fixer en suivant les instructions à gauche.




C

28~37

袋詰Cを使用します
BAG C / BEUTEL C / SACHET C

28



28


ダンパーの組み立て

Dampers

Stoßdämpfer

Amortisseurs

- ★8個作ります。
★Make 8.
★8 Satz anfertigen.
★Faire 8 jeux.



29


29

フロントダンパーの取り付け

Attaching front dampers

Einbau der vorderen Stoßdämpfer

Fixation des amortisseurs avant



30

30

リヤダンパーの取り付け

Attaching rear dampers

Einbau der hinteren Stoßdämpfer


Fixation des amortisseurs arrière

注意ステッカー (E)

Caution stickers

Vorsicht Stickers

Stickers de precaution



MC1 ×4 3×27mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA11 ×4 3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle



MA12 ×4 3mmフランジナット
Flange nut
Kragennutter
Ecrou à flasque



MC6 ×4 4×6mmパイプ
Tube
Rohr
Tuyau

31

31

RCメカの搭載例 1

Attaching R/C equipment 1

Einbau der RC-Anlage 1

Installation de l'équipement R/C 1

★コネクタ部は+ (プラス)、- (マイナス) を
確かめ、しっかりつないでください。

★Connect cables firmly.

★Die Kabel fest zusammenstecken.

★Connecter fermement les câbles.



ESC側
ESC
Fahrregler
Variateur

モーター (後側)
Motor (rear)
Motor (hinten)
Moteur (arrière)

+ (プラス) コード
(黄)
(+) Yellow
(+) Gelb
(+) Jaune

緑コード
Green
Grün
Vert

- (マイナス) コード
(青)
(-) Blue
(-) Blau
(-) Bleu

黄コード
Yellow
Gelb
Jaune

キット付属のESC
Kit-included ESC
Fahrregler aus dem Bausatz
Variateur inclus dans le kit



ESC側
ESC
Fahrregler
Variateur

モーター (前側)
Motor (front)
Motor (vorne)
Moteur (avant)


+ (プラス) コード
(黄)
(+) Yellow
(+) Gelb
(+) Jaune

黄コード
Yellow
Gelb
Jaune

- (マイナス) コード
(青)
(-) Blue
(-) Blau
(-) Bleu

緑コード
Green
Grün
Vert

後側
Rear
Hinten
Arrière



受信機スイッチ
Receiver switch
Empfänger-Schalter
Interrupteur du circuit de réception


両面テープ
Double-sided tape
Doppelklebeband
Bande adhésive
double face

★両面テープは必要な長さに切って取り付けます。
★Cut double-sided tape into required sizes.
★Doppelklebeband in den erforderlichen
Größen zuschneiden.
★Découper la bande adhésive double face aux
dimensions requises.

MA6 $\times 4$


注意！
NOTICE

★配線コードはナイロンバンドでたばねます。
★Secure cables using nylon band.
★Kabel mit Nylonband zusammenbinden.
★Maintenir les câbles en place avec un collier en nylon.



★余分な部分はニッパーなどで切り取ります。
★Cut off excess portion using side cutters.
★Überstand mit Seitenschneider
abschneiden.
★Enlever la partie excédentaire avec des
pinces coupantes.

- ★ホイールのみぞにはめます。
- ★Fit into grooves.
- ★Reifen in die Felgen richtig eindrücken.
- ★Insérer dans les rainures.



RCメカの搭載例 2
Attaching R/C equipment 2
Einbau der RC-Anlage 2
Installation de
l'équipement R/C 2

MA6
3×12mm

A7

MA6
3×12mm

両面テープ
Double-sided tape
Doppelklebeband
Bande adhésive double face

- ※受信機
- ※Receiver
- ※Empfänger
- ※Récepteur

両面テープ
Double-sided tape
Doppelklebeband
Bande adhésive
double face

配線

Stowing cables
Verstauung der Kabel
Arrangement
des câbles

- ★アンテナ線を通します。
- ★Pass antenna.
- ★Antennekabel durchführen.
- ★Passer l'antenne.

- ※受信機
- ※Receiver
- ※Empfänger
- ※Récepteur

ナイロンバンド
Nylon band
Nylonband
Collier en nylon

ESC
Electronic speed controller
Elektronischer Fahrregler
Variateur de vitesse électronique

ホイールの組み立て
Wheels
Räder
Roues



★タイヤとホイールの間に瞬間接着剤を
ながし込んで接着します。
★Apply instant cement.
★Sekundenkleber auftragen.
★Appliquer de la colle rapide
(cvaanoacrylate).

タイヤ
Tire
Reifen
Pneu

《L》

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

ホイール
Wheel
Rad
Boue

タイヤ
Tire
Reifen
Pneu

《R》

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

ホイール
Wheel
Rad
Roue


★向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

フロントホイールの取り付け
Attaching front wheels
Einbau der Vorderräder
Fixation des roues avant



★タイヤは前後同じ向きで取り付けます。左右のタイヤの回転方向に注意してください。
★Note tire rotation. Front and rear tires should be the same direction.
★Die Drehrichtung der Reifen beachten. Vorder- und Hinterräder sollen die gleiche Drehrichtung haben.
★Noter le sens de rotation des pneus. Les pneus avant et arrière doivent être dans la même direction.

MC2 4mm




《R》

★向きに注意してください。
★Note direction.
★Auf richtige Plazierung achten.
★Noter le sens.



MC2 4mm
フランジロックナット
Sicherungsmutter
Ecrrou nylstop à flasque

MC5
ホイールハブ
Wheel hub
Radnabe
Moyeu de roue




★ナイロン部までしめ込みます。
★Tighten up into nylon portion.
★Anziehen, bis Gewinde aus Nylon-Sicherungsteil schaut.
★Serrer jusqu'à la bague en nylon

MC5

B5

★向きに注意してください。
★Note direction.
★Auf richtige Plazierung achten.
★Noter le sens.

《L》




MC2 4mm

リヤホイールの取り付け
Attaching rear wheels
Einbau der Hinterräder
Fixation des roues arrière

★向きに注意してください。
★Note direction.
★Auf richtige Plazierung achten.
★Noter le sens.

《L》

MC2 4mm




アンテナパイプ
Antenna pipe
Antennenrohr
Tube d'antenne

アンテナパイプ
Antenna pipe
Antennenrohr
Tube d'antenne

※アンテナ線
※Antenna cable
※Antennenkabel
※Fil d'antenne

★アンテナ線が外に出ないように長さに切って取り付けます。(アンテナ線保護用)
★Cut antenna pipe to appropriate length, ensuring antenna is contained fully within.
★Antennenrohr der Länge der verwendeten Antenne anpassen, dabei sicherstellen, dass die Antenne in voller Länge geschützt wird.
★Couper le tube d'antenne à la longueur appropriée en s'assurant que l'antenne est complètement à l'intérieur du tube.




MC5

B5

★向きに注意してください。
★Note direction.
★Auf richtige Plazierung achten.
★Noter le sens.

《R》




MC2 4mm



MC2 4mm
フランジロックナット
Sicherungsmutter
Ecrrou nylstop à flasque

MC5
ホイールハブ
Wheel hub
Radnabe
Moyeu de roue



★ナイロン部までしめ込みます。
★Tighten up into nylon portion.
★Anziehen, bis Gewinde aus Nylon-Sicherungsteil schaut.
★Serrer jusqu'à la bague en nylon

37



3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA7 ×2

注意してください
CAUTION
VORSICHT
PRECAUTIONS



★走行させない時は必ず走行用バッテリーのコネクターを外してください。


★Disconnect battery when the car is not being used.

★Akkustecker abziehen, wenn das Modell nicht in Betrieb ist.

★Déconnecter la batterie lorsque la voiture n'est pas utilisée.

37

走行用バッテリーの搭載
Installing battery pack
Einlegen des Akkupacks
Installation du pack d'accus



《A4のはずしかた》
Removing A4
Abnahme von A4
Démontage de A4

D


38~47

袋詰Dを使用します
BAG D / BEUTEL D / SACHET D

38

38

ボディの塗装
Painting body
Lackierung der Karosserie
Peinture de la carrosserie



ボディ
Body
Karosserie
Carrosserie

●のマークは塗装指示のマークです。
ボディはプラスチックモデル用塗料で塗装します。ボディ全体をスプレー塗料で塗装し、細部をエナメル塗料、アクリル塗料で仕上げます。

● This mark denotes numbers for Tamiya Color paints. Use Tamiya Spray paints over whole body. Use Tamiya Acrylic or Enamel paints to paint details.

● Dieses zeichen gibt die Tamiya Farbnummern an. Die gesamte Karosserie mit Tamiya Sprayfarbe lackieren. Tamiya Acryl oder Enamel Farben benutzen, um die Details zu bemalen.

● Ce signe indique la référence de la peinture Tamiya à utiliser. Utiliser de la peinture en spray Tamiya pour peindre la carrosserie. Utiliser des peintures Tamiya pour les détails.

《プラスチック用タミヤカラー》
TAMIYA PLASTIC PAINTS

TS-8 ●イタリアンレッド / Italian red / Italienisches Rot / Rouge Italien

TS-16 ●イエロー / Yellow / Gelb / Jaune

X-6 ●オレンジ / Orange / Orange / Orange

X-11 ●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé

X-18 ●セミグロスブラック / Semi-gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné

39




3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA7 ×9

39

ロールバーの組み立て 1
Roll bar 1
Überrollbügel 1
Roll-bar 1




40



3×8mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse


MA7 ×3

《ロールバー》
Roll bar
Überrollbügel
Roll-bar



40

ロールバーの組み立て 2
Roll bar 2
Überrollbügel 2
Roll-bar 2



41



MC1 ×2 3×27mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis




3×8mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA7 ×3




3mm フランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecroû à flasque

MA12 ×4



41

ロールバーの取り付け
Attaching roll bar
Befestigen des Überrollbügels
Mise en place du roll-bar



42




3×12mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA6 ×2




3×8mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA7 ×2



42

リヤパネルの組み立て
Tailgate
Heckklappe
Hayon



43


- MA3** 3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
×2
- MD1** 2×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
×2
- MA7** 3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
×2
- MD3** 2mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle
×2
- MA12** 3mmフランジナット
Flange nut
Kragennutter
Ecrou à flasque
×2
- MD4** 2mmナット
Nut
Mutter
Ecrou
×2

44

- MA7** 3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
×2
- MD1** 2×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
×3
- MD4** 2mmナット
Nut
Mutter
Ecrou
×3


43

ウインドウの取り付け Attaching windshield Einbau der Windschutzscheibe Fixation du pare-brise




44


フロントグリルの組み立て Front grille Kühlergrill Calandre



《H5》



★向きに注意してください。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.




45

フロントグリルの取り付け Attaching front grille Einbau des Kühlergrills Fixation de la calandre

45


- MD1** 2×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
×2
- MA7** 3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
×2
- MD3** 2mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle
×2
- MD4** 2mmナット
Nut
Mutter
Ecrou
×2



OPTIONS

MD2 2×6mm タッピングビス
×2 Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

※タミヤLEDライトユニット(TLU-01)
Tamiya LED Light Unit (TLU-01)
(ITEM 53909)




LEDライトユニット (別売) の配線
Connecting LED Light Unit
(sold separately)
Verbinden der LED Lichteinheit
(getrennt erhältlich)
Connexion de l'Unité d'Eclairage LED
(disponible séparément)

注意!
NOTICE


★ヘッドライトを点灯させる場合は別売のLEDライトユニットをご用意ください。
★Use Item 53909 Tamiya LED Light Unit (separately available) if installing headlight LEDs.
★Nutzen Sie Artikel 53909 (Tamiya LED Light Unit) (separat erhältlich) um die Frontscheinwerfer LEDs zu beleuchten.
★Utiliser l'Unité d'Eclairage LED Tamiya réf.53909 (disponible séparément) si on installe des phares LEDs.

《LEDストッパー》

LED stopper
LED Befestigungsteil
Blocage de LED



★2は使用しません。
★Part 2 are not used.
★Teile 2 werden nicht verwendet.
★Pièces 2 ne sont pas utilisés.



※φ5 LED (ホワイト)
φ5 LED (white)
φ5 LED (Weiß)
LED φ5 (blanc)

MD2
2×6mm


《内側》
Inside
Innen
Face interne

※コードはコードクリップで図の様に
取り付けます。

※Secure cables with
cable clips as shown.
※Kabel, wie gezeigt
mit Kabelclips
anbringen.
※Maintenir les câbles
avec des clips comme
montré.



ナイロンバンド
Nylon band
Nylonband
Collier en nylon



※コードクリップ
※Cable clip
※Kabelclip
※Clip de câble

※LEDライトユニット
※LED Light Unit
※LED Lichteinheit
※Unité d'éclairage LED

APPLYING STICKERS

《ステッカーの貼り方》/ Stickers / Aufkleber / Autocollants

①できるだけ余白を残さずに、印刷された部分を切り抜いてください。番号のついたステッカーは切り取ってしまうと
まちがえやすいので貼る順に切り取ってください。

① Cut along the edges as close as possible to cut the sticker from the sheet. Cut out stickers in numbered order to prevent confusion.

① Die Aufkleber an den bunten Kanten so ausschneiden, daß der transparente Film weg ist.

① Découper l'autocollant au plus près de ses contours pour éliminer le film transparent.




②台紙の端の部分と少し切り取り、指定された場所に貼りあわせませう。台紙をつけたまま位置をあわせてください。

② Slightly peel away one end of the lining and position the sticker on the body.

② Das Trägerpapier an einem Ende etwas abziehen und den Aufkleber an die gewünschte Stelle der Karosserie andrücken.

② Soulever une partie de l'autocollant et le positionner sur la carrosserie.



③少しずつ台紙をはがしながら場所がずれたり、ステッカーの中に気泡が残らないように注意しながら貼っていきま

す。台紙を一度に全部はがして貼ることは、しわがでたり気泡が残ったりする原因となります。

③ Slowly remove the remaining lining while checking sticker position. Do not completely remove lining prior to application as this may cause unwanted air bubbles and creases.


③ Das Trägerpapier vorsichtig abziehen. Darauf achten, dass der Aufkleber nicht verrutscht und sich keine Luftblasen darunter bilden.

③ Enlever doucement le reste du support. Veiller à ne pas déplacer l'autocollant et à ne pas laisser de bulles d'air sous l'autocollant.




《大きなステッカーを貼る場合》/ Applying larger stickers / Größere Aufkleber anbringen / Application des grands stickers

①



②



③



★大きなステッカーを貼る場合はステッカーを半分ほどめくった後で台紙の一部を切り取ります。

★When applying larger stickers: first, peel back around half of the backing paper then cut off a section.

★Beim Aufkleben der größeren Aufkleber: Zuerst die Rückseite etwa zur Hälfte abziehen und abschneiden.

★Pour appliquer les grands stickers: en premier, soulever le papier porteur et en découper une partie.

★切り取った後、台紙とステッカーを元の位置に戻します。

★Replace the first section(s) of the backing paper.

★Die erste Portion wieder aufkleben.

★Remplacer la première section du papier porteur.

★ボディ上でステッカーの位置決めをし、中心部分を先に貼ります。その後、台紙をはがして貼っていきます。

★Determine the sticker position on the model and apply the exposed center section of the sticker. Remove backing paper slowly, applying the sticker as you go.

★Ermitteln Sie die genaue Position des Aufklebers auf dem Modell und befestigen Sie den Aufkleber mit dem freigelegten Mittelteil, dann eine Seite Trägerpapier ablösen und Aufkleber anbringen, dann ebenso mit der anderen Seite vorgehen.


★Déterminer la position du sticker sur le modèle et appliquer la section centrale exposée du sticker. Enlever le papier porteur et appliquer complètement le sticker.

ボディのマーキング

Markings
Beschriftung
Décoration


★マークは番号順に貼ってください。
★Apply stickers in numbered order.
★Die Aufkleber der Reihenfolge nach anbringen.
★Appliquer les autocollants dans l'ordre numérique.

★ステッカー⑭の代わりにステッカー⑬を貼るのも良いでしょう。
★Sticker ⑬ can be used in place of ⑭ if you desire.
★Der Aufkleber ⑬ kann anstelle von ⑭ verwendet werden.
★Le sticker ⑬ peut être utilisé à la place de ⑭ si vous le souhaitez.



⑭, ⑮, ⑯, ⑰

★ご自由にお使いください。
★Use extra stickers as you wish.
★Zusätzliche Aufkleber nach Belieben anbringen.
★Apposer les stickers additionnels à votre gré.



ボディの取り付け


Attaching body
Aufsetzen der Karosserie
Fixation de la carrosserie



MD5
×4

スナップピン (小)
Snap pin (small)
Federstecker (klein)
Epingle métallique (petite)

★アンテナパイプを通します。
★Pass antenna.
★Antennenrohr durchführen.
★Passer l'antenne.



CLOD BUSTER (2026)

●走らせない時はバッテリーを必ずはずしておきましょう。

SAFETY PRECAUTIONS

Follow the outlined rules for safe radio control operation.

- Avoid running the car in crowded areas and near small children.
- Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying, or sailing.
- Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.

R/C OPERATING PROCEDURES

- ① Switch on transmitter. If using a transmitter with an extending antenna, fully extend.
- ② Switch on receiver.
- ③ Inspect operation using transmitter before running.
- ④ Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.
- ⑤ Reverse sequence to shut down after running.
- ⑥ Make sure to disconnect/remove all batteries.
- ⑦ Completely remove sand, mud, dirt etc.
- ⑧ Apply grease to suspension, gears, bearings, etc.
- ⑨ Store the car and battery pack separately when not in use.

TIPS ZUR SICHERHEIT

Beachten Sie die folgenden Richtlinien für fehlerfreien Betrieb.

- Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.
- Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen - sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.
- Vermeiden Sie das Fahren durch Pfützen und während Regen. Wenn das R/C Fahrzeug, der Motor oder die Batterien naß werden, müssen Sie alles sorgfältig im Trockenen säubern und reinigen.

KONTROLLEN VOR DER FAHRT

- ① Sender einschalten. Wenn Sie einen Sender mit Teleskopantenne benutzen, dieses ganz ausziehen.
- ② Empfänger einschalten.
- ③ Die Funktion vor Abfahrt mit dem Sender überprüfen.
- ④ Richten Sie das Lenkservo durch Einstellung am Gestänge so ein, daß das Modell bei neutraler Sender-Trimmung geradeaus fährt.
- ⑤ Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
- ⑥ Die Batterien herausnehmen bzw. abklemmen.
- ⑦ Entfernen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.
- ⑧ Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen etc. ein.
- ⑨ Bei Nichtgebrauch Auto und Akkus getrennt verwahren.

MESURES DE SECURITE

Veuillez respecter impérativement les règles de sécurité suivantes lors de l'utilisation de votre ensemble R/C.


- Eviter de faire évoluer la voiture à proximité de jeunes enfants ou dans la foule. Ne jamais utiliser sur la voie publique!
- Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.
- Ne jamais faire évoluer le modèle sous la pluie ou sur une surface mouillée. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prenaient l'humidité, les nettoyer avec un chiffon et les laisser sécher.

PROCEDURE DE MISE EN MARCHÉ


- ① Allumer l'émetteur. Déployer entièrement l'antenne de l'émetteur, s'il en est doté.
- ② Mettre en marche le récepteur.
- ③ Vérifiez la bonne marche de votre radiocommande avant de rouler.
- ④ Le trim de direction doit être réglé pour que manche au neutre, le modèle évolue en ligne droite.
- ⑤ Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.
- ⑥ Assurez-vous que les batteries soient bien débranchées et sortez-les du modèle.
- ⑦ Enlever sable, poussière, boue etc...
- ⑧ Graisser les pignons, articulations...
- ⑨ Rangez la voiture et les accus séparément.

《RCカーの走らせかた》


★この走らせかたの順番はかならず守ってください。スイッチのON/OFFの順番を間違えると他の電波の混信によってRCカーが暴走する場合があります。



- ① スイッチをONにします。アンテナ付き送信機の場合はアンテナをのばしてください。





- ② 次にRCカー側のスイッチをONにしてください。




- ③ 走らせる前にRCカーを台の上に寄せ、各部の動きをチェックします。




- ④ ステアリングを使わず走らせてみます。まっすぐに走らない場合はステアリングトリムを使って調節してください。



- ⑤ 走行を終わらせる時は、かならず走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。



- ⑥ 走らせたと後は、かならずバッテリーをはずしておきましょう。



- ⑦ RCカーについての泥や砂、汚れなどはやわらかな布などできれいに拭き取りましょう。




- ⑧ ギヤや軸受け部、サスペンションなどの可動部はグリスをさしておきましょう。




- ⑨ あとかたづけをしっかりとしましょう。その時、バッテリーは別々にしておきます。




走行練習をしよう PRACTICING ÜBUNG ENTRAÎNEMENT



- 大きく楕円を描くように走らせてみよう。
●Practice to achieve a large regular oval.
- Üben Sie, bis Sie ein sauberes Oval fahren können.
- Exercez vous à décrire un grand ovale régulier.



- 空き缶などを利用して、8の字を描くように走らせてみよう。
●Use empty cans etc. as pylons for figure "8" drill.
- Verwenden Sie leichte, leere Büchsen etc. als Markierung für einen 8er-Übungskurs.
- Employez des boîtes vides... comme repères pour réaliser des "8".



- コーナリングのやり方は、カーブに入るときに速度を落とし、曲がり終わるとともに速度を上げて行くといでしょう。
●Decelerate when entering into a curve and pick up the speed after vertex of the curve.
- Nehmen Sie beim Einfahren in die Kurve Gas weg und beschleunigen Sie nach dem Scheitelpunkt der Kurve.
- Ralentissez à l'entrée d'une courbe et reprenez de la vitesse après le passage du milieu de la courbe.


トラブルチェック TROUBLESHOOTING FEHLERSUCHE RECHERCHE DES PANNES

★おかしい?と思ったときは、車(RCカー)を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。

★Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.

★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.

★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une réparation, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.



車の異常 PROBLEM PROBLÈME	原因 CAUSE URSACHE	直し方 REMEDY LÖSUNG REMEDE	
車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht. Le modèle ne démarre pas.	走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Pack de propulsion manquant ou insuffisamment chargé.	走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie.	1
	モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé.	異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur.	2
	コード類がやぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé.	コードをしっかり絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage.	3
	ESC (エレクトロニクススピードコントローラー) が故障していませんか? Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrregler. Variateur électronique de vitesse endommagé.	ご使用のメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.	4
思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle.	走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていますか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender und Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle.	走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargés ou des piles neuves.	5
	受信機のアンテナはのびていますか? Antenna is not fully extended. Die Antenne ist nicht voll ausgezogen. L'antenne n'est pas complètement déployée.	アンテナをアンテナパイプに通して、ボディの外まで伸ばしてください。 Ensure antenna (fully contained in pipe) extends outside the body. Sicherstellen, dass die Antenne (komplett im Röhrchen vorhanden) außerhalb der Karosserie ausgezogen ist. S'assurer que l'antenne (entièrement dans le tube) est déployée hors de la carrosserie.	6
	可動部の組み立て、グリスアップがしっかり出来ていますか? Moving parts are incorrectly assembled or insufficiently lubricated. Die beweglichen Teile sind falsch zusammengebaut oder unzureichend geschmiert. Les pièces mobiles sont assemblées incorrectement ou insuffisamment lubrifiées.	説明図をよく見て可動部の確認、組み立て直し、グリスアップをしてください。 Check, reassemble and apply grease as necessary. Prüfen, erneut zusammenbauen und nötigenfalls fetten. Vérifier, réassembler et appliquer de la graisse si nécessaire.	7


PARTS

★部品は少し多めに入っています。予備としてお使いください。
 ★Extra parts are included. Use them as spares.
 ★Es liegen zusätzliche Teile bei. Als Ersatzteile verwenden.
 ★Des pièces supplémentaires sont inclus. Les utiliser comme pièces de rechange.


★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
 ★Specifications are subject to change without notice.
 ★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
 ★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

使わない部品
 Not used.
 Nicht verwenden.
 Non utilisées.


A PARTS ×1 19005236




B PARTS ×2 10005294




C PARTS ×2 10005295




D PARTS ×2 10005296




E PARTS ×2 10005297





F PARTS ×2 10005298




H PARTS ×1 10015249




G PARTS ×1 19007840



J PARTS ×1 19115021



K PARTS ×1 10115059



PARTS

ボディ×1
Body 19335927
Karosserie
Carrosserie

ウインドウ×1
Windshield 19335040
Windschutzscheibe
Pare-brise

シャーシ×1
Chassis 10335311
Châssis

タイヤ×4
Tire 19805226
Reifen
Pneu

ホイール×4
Wheel 19335926
Rad
Roue

モーター×2
Motor 17435097
Moteur

ツインモーター用ESC×1
ESC for twin-motor 45073
ESC für Zwilling-Motore
Variateur pour double moteurs

アンテナパイプ×1
Antenna pipe 16095010
Antennenrohr
Tube d'antenne

ステッカー×1
Stickers 19490179
Aufkleber
Autocollants

注意ステッカー×1
Caution stickers
Vorsicht Stickers
Stickers de precaution


LEDストッパー×1
LED stopper 19005859
LED Befestigungsteil
Blocage de LED

《ギヤ袋詰》


Gear bag
Zahnrad-Beutel
Sachet de pignonerie
19335039




GB1 ベベルギヤ (小)
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon conique




GB2 ×2
デフキャリア
Differential spur gear
Differentialrad
Couronne de différentiel



GB3 ベベルギヤ (大)
Large bevel gear
Kegelrad groß
Grand pignon conique



GB4 50Tカウンターギヤ
50T Counter gear
50Z Vorgelege-Rad
Pignon intermédiaire 50 dents



GB5 44Tカウンターギヤ
44T Counter gear
44Z Vorgelege-Rad
Pignon intermédiaire 44 dents

A ①~⑧



MA1 3×15mm丸ビス
×2
Screw
Schraube
Vis 19805859



MA6 3×12mmタッピングビス
×11
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse 19805629



MA11 3mmワッシャー
×3
Washer
Beilagscheibe
Rondelle 50586



MA2 3×12mm丸ビス
×4
Screw
Schraube
Vis 19805898



MA7 3×8mmタッピングビス
×7
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse 19803340



MA12 3mmフランジナット
×6
Flange nut
Kragennutter
Ecrou à flasque 19805897



MA3 3×10mm丸ビス
×8
Screw
Schraube
Vis 19804159



MA8 2.6×8mmバインドビス
×1
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse 19805911



MA13 3mmナット
×6
Nut
Mutter
Ecrou 19803499



MA4 3×8mm丸ビス
×1
Screw
Schraube
Vis 19805853




MA9 8mmビローボール
×4
Ball connector
Kugelpf
Connecteur à rotule 19805235

シャーシプレート (大)×1
Reinforcing plate (large) 19803577
Verstärkungsplatte (groß)
Plaque de renfort (grande)



MA5 2.6×8mm丸ビス
×1
Screw
Schraube
Vis 19804220



MA10 6mmビローボール
×2
Ball connector
Kugelpf
Connecteur à rotule 19805624

シャーシプレート (小)×2
Reinforcing plate (small) 19803577
Verstärkungsplatte (klein)
Plaque de renfort (petite)

MA14 3×140mm両ネジシャフト
×2
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée 19805227

ネジロック剤×1
Thread lock 54032
Schraubensicherung
Frein-filet



十字レンチ×1
Box wrench 50038
Steckschlüssel
Clé à tube

B ⑨~⑳



MB1 3×30mm丸ビス
×8
Screw
Schraube
Vis 19805664



MB2 3×20mm丸ビス
×14
Screw
Schraube
Vis 19805895



MA1 3×15mm丸ビス
×16
Screw
Schraube
Vis 19805859



MA2 3×12mm丸ビス
×18
Screw
Schraube
Vis 19805898



MA3 3×10mm丸ビス
×2
Screw
Schraube
Vis 19804159



MB3 3×6mm丸ビス
×16
Screw
Schraube
Vis 19805636




MA6 3×12mmタッピングビス
×26
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse 19805629



MB4 3×3mmイモネジ
×2
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau 50576



MB5 4×15mm段付ビス
×8
Step screw
Paßschraube
Vis décollée 19804689



MB6 3×30mm六角ボルト
×2
Hex bolt
Sechskantschraube
Boulon hexagonal 19804612



MA10 6mmビローボール
×8
Ball connector
Kugelpf
Connecteur à rotule 19805624



MB7 5mmビローボール
×8
Ball connector
Kugelpf
Connecteur à rotule 19804205



MB8 6mmビローボールナット
×2
Ball connector nut
Kugelpf-Mutter
Ecrou-connecteur à rotule 19803503



MB9 6×7mmボールカラー
×4
Ball collar
Kugelhülse
Bague de rotule 19803426



MB10 6mmワッシャー
×12
Washer
Beilagscheibe
Rondelle 19805693



MB11 4mmワッシャー
×8
Washer
Beilagscheibe
Rondelle 19804370



MA11 3mmワッシャー
×2
Washer
Beilagscheibe
Rondelle 50586



MB12 1260ベアリング
×4
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes 19444234



MB13 1260プラベアリング
×16
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique 19803581



MB14 850メタル
×4
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal 19805185



MA12 3mmフランジナット
×24
Flange nut
Kragennutter
Ecrou à flasque 19805897



MA13 3mmナット
×40
Nut
Mutter
Ecrou 19803499



MB15 3mmロックナット
×2
Lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop 19803286




MB16 5mmEリング
×12
E-ring
E-Ring
Circlip 50589

B



MB17 ×4 19805231

カウンターシャフト
Counter shaft
Vorgelegewelle
Axe de pignon
intermédiaire




MB18 ×4 19803501

3×25mmスパーサー
Spacer
Distanzstück
Bague-entretoise



MB19 ×2 19803500

サーボセーバースプリング
Servo saver spring
Servo-Saver-Feder
Ressort de sauve-servo



MB20 ×4 19805233

ベベルジョイント
Bevel joint
Kegelrad-Gelenk
Joint de raccordement



MB21 ×6 19804496

3×14mmシャフト
Shaft
Achse
Axe



MB22 ×2 19803502

サーボセーバーカラー
Servo saver collar
Servo-Saver-Distanzring
Axe de sauve-servo



MB23 ×2 13515001

13Tピニオンギヤ
13T Pinion gear
13Z Motorritzel
Pignon moteur 13 dents



MB24 ×2 19805227

3×132mm両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée



MB25 ×2 19805227

3×60mm両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée



MB26 ×2 19803578

アクスルスデー(長)
Axle stay (long)
Achshalterung (lang)
Support d'axe (long)



MB27 ×2 19803578

アクスルスデー(短)
Axle stay (short)
Achshalterung (kurz)
Support d'axe (court)



MB28 ×2 19805229

ドライブシャフト(長)
Drive shaft (long)
Antriebswelle (lang)
Arbre d'entraînement (long)



MB29 ×2 19805229

ドライブシャフト(短)
Drive shaft (short)
Antriebswelle (kurz)
Arbre d'entraînement (court)



MB30 ×4 19805230

ホイールアクスル
Wheel axle
Rad-Achse
Axe de roue




六角棒レンチ (1.5mm)×1
Hex wrench (1.5mm) 50038
Sechskantschlüssel (1,5mm)
Clé hexagonale (1,5mm)



MB31 ×4 19803579

ボールプレート
Ball plate
Kugelplatte
Plaquette de rotule



セラミックグリス.....×2
Ceramic grease 87099
Keramikfett
Graisse céramique

C 28~37



MC1 ×8 19804163

3×27mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA6 ×4 19805629

3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MA7 ×2 19803340

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MA11 ×8 50586

3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle




MA12 ×16 19805897

3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque



MC2 ×4 19805557

4mmフランジロックナット
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylistop à flasque



MC3 ×8 19805946

ダンパーシャフト
Damper shaft
Dämpferstange
Axe d'amortisseur



MC5 ×4 19805234

ホイールハブ
Wheel hub
Radnabe
Moyeu de roue



MC6 ×8 19805334

4×6mmパイプ
Pipe
Rohr
Tube



MC4 ×8 19805170

コイルスプリング
Coil spring
Feder
Ressort hélicoïdal

両面テープ(黒).....×1
Double-sided tape (black) 50171
Doppelklebeband (schwarz)
Bande adhésive double face (noir)



ナイロンバンド.....×8
Nylon band 50595
Nylonband
Collier en nylon



ゴムパイプ.....×2
Rubber tubing 18000054
Gummirohr
Tube caoutchouc

D 38~47



MC1 ×2 19804163

3×27mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA3 ×2 19804159

3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MD1 ×7 19805556

2×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA6 ×2 19805629

3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MA7 ×23 19803340

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MD2 ×2 19808058

2×6mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MD3 ×4 19805758

2mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle




MA12 ×6 19805897

3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque



MD4 ×7 19804230

2mmナット
Nut
Mutter
Ecrou



MD5 ×4 50197

スナップピン(小)
Snap pin (small)
Federstecker (klein)
Epingle métallique (petite)



MD6 ×2 19803580

L型ステー
L-shaped stay
L-förmige Befestigung
Support en L

CLOD BUSTER (2026)

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

PARTS CODE

19335927	Body
10335311	Chassis
19335040	Windshield
19335041	Roll Bar
19005859	LED Stopper (Silver) (x2)
19490179	Stickers
19005236	A Parts (Black)
10005294	*2 B Parts (Black) (x1)
10005295	*2 C Parts (Black) (x1)
10005296	*2 D Parts (Black) (x1)
10005297	*2 E Parts (Black) (x1)
10005298	*2 F Parts (Red) (x1)
19007840	G Parts (Red)
10015249	H Parts (Plated)
19115021	J Parts (Plated)
10115059	K Parts (Transparent)
19805226	*2 Tire (x2)
19335926	*2 Wheel (White)
19335039	*2 Gear Bag (GB1 x3, GB3 x2, GB2, GB4, GB5 x1)
19805227	3x60mm, 3x132mm, 3x140mm Threaded Shaft (MA14, MB24, MB25 x2)
19803577	Reinforcing Plate (Small x2, Large x1)
19804220	2.6x8mm Screw (MA5 x10)
19805853	3x8mm Screw (Black) (MA4 x5)
19804159	*2 3x10mm Screw (Black) (MA3 x10)
19805898	*3 3x12mm Screw (Black) (MA2 x10)
19805859	*5 3x15mm Screw (Black) (MA1 x4)
19805624	*5 6mm Ball Connector (MA10 x2, etc.)
19805235	8mm Ball Connector (MA9 x4)

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE

Wenn Sie TAMIYA-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

19805911	2.6x8mm Binding Head Tapping Screw (MA8 x10)
19803340	*4 3x8mm Tapping Screw (Silver) (MA7 x10)
19805629	*12 3x12mm Tapping Screw (Silver) (MA6 x4)
19803499	*5 3mm Nut (MA13 x10)
19805897	*6 3mm Flanged Nut (MA12 x10)
19803578	Axle Stay (Long, Short) (MB26, MB27 x2)
19805229	*2 Drive Shaft (Long, Short) (MB28, MB29 x1)
19805230	*2 Wheel Axle (MB30 x2)
19805185	*2 850 Metal Bearing (MB14 x2)
19444234	1260 Ball Bearing (MB12 x4)
19803500	Servo Saver Spring (MB19 x2)
19803579	Ball Plate (MB31 x4)
19805636	*9 3x6mm Screw (Silver) (MB3 x2)
19805895	*2 3x20mm Screw (Black) (MB2 x10)
19805664	*4 3x30mm Screw (Black) (MB1 x2)
19804612	*2 3x30mm Bolt (MB6 x5)
19804689	4x15mm Step Screw (MB5 x10)
19803581	*2 1260 Plastic Bearing (MB13 x10)
19804496	*2 3x14mm Shaft (MB21 x4)
19803501	*2 3x25mm Spacer (MB18 x2)
13515001	*2 13T Pinion Gear (MB23 x1)
19805231	*2 Counter Shaft (MB17 x2)
19803266	3mm Lock Nut (MB15 x10)
19804370	4mm Washer (MB11 x10)
19805693	*3 6mm Washer (MB10 x5)
19804205	*2 5mm Ball Connector (Black) (MB7 x4)
19803503	6mm Ball Connector Nut (MB8 x2)
19803426	6x7mm Ball Collar (Black) (MB9 x4)
19803502	Servo Saver Collar (MB22 x2)
19805233	*2 Bevel Joint (MB20 x2)

SERVICE APRES-VENTELISTE DE PIECES DETACHEES

Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préalable.

19805170	*4 Coil Spring (14x74mm) (MC4 x2)
18000054	*2 6x95mm Rubber Tubing (x1)
19804163	3x27mm Screw (Black) (MC1 x10)
19805946	*4 Damper Shaft (MC3 x2)
19805234	*2 Wheel Hub (MC5 x2)
19805334	*4 4x6mm Pipe, 3x15mm Screw (Black) (MC6, MA1 x2)
19805557	*2 4mm Flanged Lock Nut (MC2 x4)
19803580	L-Shaped Stay (MD6 x2)
19805556	2x8mm Screw (MD1 x10)
19805758	2mm Washer (MD3 x5)
19804230	2mm Nut (Silver) (MD4 x10)
19808058	2x6mm Tapping Screw (Silver) (MD2 x10)
17435097	*2 Motor w/170mm Cables (x1)
16095010	Antenna Pipe (30cm) (Black)
11057946	Instructions

45073	ESC for Twin Motors
50038	Tool Set (Box Wrench, 1.5/2.5mm Hex Wrench, MB4 x4)
50171	Heat Resistant Double-Sided Tape (Black) (x5)
50197	*2 Snap Pin Set (Large x10, MD5 x5)
50576	3x3mm Grub Screw (MB4 x10)
50586	*2 3mm Washer (MA11 x15)
50589	*3 5mm E-Ring (MB16 x5)
50595	Nylon Band w/Metal Hook (x10)
54032	Anaerobic Gel Thread Lock
87099	Cera-Grease HG

A number with the symbol(*) shows the quantity of that Parts Code required to fully kit out one model.

部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接注文する場合は、右記の方法でお願いします。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



《ご注文とお支払い方法》

お支払い方法にはタミヤカード（クレジットカード）と代金引換（代引き）の2通りがあります。どちらの方法もタミヤホームページ内、カスタマーサービスのページにご注文フォームがありますので、そちらからご注文できます。また、電話でもお受けいたします。代金引換の場合は、パーツ代金に加えて代引き手数料をご負担いただけます。

《カスタマーサービスアドレス》

www.tamiya.com/japan/customer/

「タミヤ カスタマーサービス」で検索!!

《住所》 〒422-8610 静岡県駿河区思田原3-7

株式会社タミヤ カスタマーサービス係


《お問い合わせ電話番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765（静岡へ自動転送）

※電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

送料、タミヤカード入会、代引き手数料についてはホームページをご確認ください。



★本体価格（税抜き）は2026年6月現在のものです。諸事情により変更する場合があります。
★購入の際は、本体価格に消費税を加えてください（小数点以下を切り捨て）。

部品名	本体価格	送料	部品コード
ボディ(赤)	2,600円	+	19335927
シャシ	1,900円	+	10335311
ウィンドウ	520円	+	19335040
ロールバー(メッキ)	620円	+	19335041
LEDストップバー(銀x2)	370円	+	19005859
ステッカー(ボディ、キャラクター)	1,200円	+	19490179
A/パーツ(黒)	820円	+	19005236
B/パーツ(黒)(x1)	720円	+	10005294
C/パーツ(黒)(x1)	620円	+	10005295
D/パーツ(黒)(x1)	520円	+	10005296
E/パーツ(黒)(x1)	520円	+	10005297
F/パーツ(赤)(x1)	940円	+	10005298
G/パーツ(赤)	740円	+	19007840
H/パーツ(メッキ)	920円	+	10015249
J/パーツ(メッキ)	520円	+	19115021
K/パーツ(透明)	270円	+	10115059
タイヤ(x2)	3,500円	+	19805226
ホイール(白)(x2)	1,020円	+	19335926
ギヤ袋詰(GB1x3, GB3x2, GB2, GB4, GB5x1)	540円	+	19335039
両ネジシャフト(3x60mm, 132mm, 140mm 各x2)	370円	+	19805227
シャシプレート(小x2, 大x1)	440円	+	19803577
2.6x8mm丸ビス(x10)	280円	+	19804220
3x8mm丸ビス(黒x5)	200円	+	19805853
3x10mm丸ビス(黒x10)	220円	+	19804159
3x12mm丸ビス(黒x10)	210円	+	19805898
3x15mm丸ビス(黒x4)	200円	+	19805899
6mmピロボール(x2)、他	270円	+	19805624
8mmピロボール(x4)	320円	+	19805235
2.6x8mm/バインドタッピングビス(x10)	260円	+	19805911
3x8mmタッピングビス(銀x10)	260円	+	19803340
3x12mmタッピングビス(x4)	170円	+	19805629
3mmナット(x10)	280円	+	19803499
3mmフランジナット(x10)	210円	+	19805897
アクスルステー(長、短)(各x2)	1,100円	+	19803578
ドライブシャフト(長、短)(各x1)	620円	+	19805229
ホイールアクスル(x2)	520円	+	19805230
850メタル(x2)	120円	+	19805185
1260ベアリング(x4)	600円	+	19444234

サーボセイバースプリング(x2)	300円	+	19803500
ボールプレート(x4)	480円	+	19803579
3x6mm丸ビス(銀x2)	160円	+	19805636
3x20mm丸ビス(黒x10)	210円	+	19805895
3x30mm丸ビス(黒x2)	150円	+	19805664
3x30mmボルト(x5)	220円	+	19804612
4x15mm段付ビス(x10)	340円	+	19804689
1260ブラベアリング(x10)	320円	+	19803581
3x14mmシャフト(x4)	240円	+	19804496
3x25mmスベアサー(x2)	280円	+	19803501
13Tピニオンギヤ(x1)	220円	+	13515001
カウンタシャフト(x2)	170円	+	19805231
3mmロックナット(x10)	310円	+	19803266
4mmワッシャー(x10)	250円	+	19804370
6mmワッシャー(x5)	170円	+	19805693
5mmピロボール(黒x4)	250円	+	19804205
6mmピロボールナット(x2)	300円	+	19803503
6x7mmボールカラー(黒x4)	440円	+	19803426
サーボセイバークラウ(x2)	320円	+	19803502
ベベルジョイント(x2)	270円	+	19805233
コイルスプリング(x2)	320円	+	19805170
ゴムパイプ(6x95mm)(x1)	240円	+	18000054
3x27mm丸ビス(黒x10)	230円	+	19804163
ダンパーシャフト(x2)	250円	+	19805946
ホイールハブ(x2)	220円	+	19805234
4x6mmパイプ、3x15mm丸ビス(各x2)	120円	+	19805334
4mmフランジロックナット(x4)	180円	+	19805557
L型ステー(x2)	500円	+	19803580
2x8mm丸ビス(x10)	170円	+	19805556
2mmワッシャー(x5)	200円	+	19805758
2mmナット(銀x10)	210円	+	19804230
2x6mmタッピングビス(銀x10)	200円	+	19808058
モーター(170mmコード)(x1)	1,320円	+	17435097
アンテナパイプ黒(30cm)	270円	+	16095010
説明図	600円	+	11057946

この他にも修理や整備のためのRCスベアパーツ、オプションパーツが発売されています。お近くの模型店店頭、または当社カスタマーサービスでお買い求め下さい。

部品名	本体価格	送料	部品コード
ESC TEU-201BK(ツインモーター用)	6,000円	+	45073
SP.38 十字レンチ、六角棒レンチ(1.5mm)、3mmイモネジ(x4)	200円	+	50038
SP.171 耐熱両面テープ	300円	+	50171
SP.197 スナップピン(大x10、小x5)	200円	+	50197
SP.576 3mmイモネジ(x10)	200円	+	50576
SP.586 3mmワッシャー(x15)	100円	+	50586
SP.589 5mmワッシャー(x5)	100円	+	50589
SP.595 ナイロンバンドメタルフック(x10)	150円	+	50595
OP.1032 ネジロック剤	400円	+	54032
セラグリスHG	480円	+	87099

(送料について) 送料の欄に「要」と記された品目には、別途送料が必要です。タミヤホームページ、カスタマーサービスの「送料について」をご確認ください。