

タミヤクライマックス 2025 各クラス車両レギュレーション

車両レギュレーションは、タミヤグランプリに準じます。組立説明図に準じ、対応したOPパーツの取付けを行なっていれば、大きく逸脱することはありませんが、年に1回の晴れ舞台ですので、車両違反などで記録が無くなったりする事が無い様、ご不明な点は予めお問い合わせください。販売店様の独自レギュレーションと異なる事がありますので、詳細をお確かめいただき、準備をお願いいたします。また今大会の特別ルールもありますのでお間違えない様にご注意ください。

GTクライマックスA・1・2・3・女子・Future・S 車両規定

- 指定シャーシ : タミヤ製樹脂製シャーシ / TA08、07 (MS・MSX不可)、TA06 (MS不可)、TB-05、TC-01、TT-02 (TYPE-S系可)、TT-01、XV-02 (RS可) のみ
- 指定モーター : タミヤブラシレスシステム「TBLM-02S (15.5T)」
- 指定アンプ : タミヤブラシレスシステム「TBLE-04SR」「TBLE-04S」(【注意】「TBLE-03S」は使用できません)
- 最大KV値 : 2500KV
- バッテリー : タミヤ製LF2200-6.6Vバッテリー (最大電圧出走状態にて7.3V未満)
- 指定タイヤ : 会場で販売する 47302 (旧84284) チャレンジカップ用接着済みラジアルタイヤ (オフセット0) 2セット
- ギヤ比 : 下記ギヤ比表参照 (下記ギヤ比表に記載のギヤ以外の使用は認められません)
- 指定ボディ : **【OPウイング使用可能ボディ】** マクラーレンセナ、au TOM'S GR Supra (X PRIME可)、オペルカリブラV6クリフ、GR 86、スバルBRZ (ZD8)、GR スーブラ、2020フォードGT MK2、アウディ V8ツアリング、クワトロ ラリー A2、MAZDA3、フォードマスタングGT4、SUBARU WRX STI NBR CHALLENGE、MERCEDES-AMG GT3、NSX (58634)、RX-7、MOTUL AUTTECH GT-R、ランサー EVO.V、RAYBRIG NSX CONCEPT-GT、BRZ R&D スポーツ、アウディ R8、ポルシェ 911 GT3 (992) (TT-02のみ使用可/S系不可)、ポルシェ 911GT3R (992) (TT-02のみ使用可/S系不可)、アウディ 90クワトロレーシング (TT-02のみ使用可/S系不可)、MOTUL AUTTECH Z、アルファロメオ155V6 **【OPウイング使用不可ボディ】** TS050 (TC-01のみ使用可)、ヤリスWRC、ヤリス ラリー 1、プジョー 306マキシ、セリカGT-FOUR (ST165)、2003フォードフォーカスRS、トヨタ スーブラ (JZA80)、セリカ GT-FOUR RS (ST185)、ベンツCLK AMGレーシング、セリカGT-FOUR(ST205)、ポルシェ 911カレラRSR2.8 (TT-02のみ使用可/S系不可)、フォードエスコートカスタム、
- ウイング : OPウイング使用可能 (OPウイングと同形状のウイング可。OPウイング使用時には各ボディ説明図に従って装着してください)。※取付用穴位置のないボディ (【OPウイング使用不可ボディ】) はOPウイング使用不可
- 最低重量 : 1,380g (トランスポンダー搭載状態での重量計測)
- TGU-01 : ステアリングアシストシステム(TGU-01)使用不可。同様の性能を発揮する他社製品の使用は認められません。
- その他 : 他車種用ウイング、ウイングステーは使用できません。
センサーコード/ブラシレスモーター (※) は無改造で使用してください。
(※) 個人でモーター缶を開けて、ガタ調整のシム追加等行った場合は違反となります。

●指定ギヤ比表 (今大会は、下記組合せ以外の使用は認められません。)

シャーシ	スパー	ピニオン	ギヤ比	シャーシ	スパー	ピニオン	ギヤ比
TB-05	63T	24T	6.56	TA08	71T	20T	6.56
TT-02※1	68T	27T	6.55	TA07	64T	20T	6.58
TT-01	58T	23T	6.56	TA06	70T	23T	6.60
XV-02※2	68T	27T	6.54	TC-01	63T	24T	6.56

※1) OP.1500 を使用して下さい。 ※2) 但しOP.2048等使用不可。ギヤ比6.74 (スパーギヤ70T/27T) も使用可。

ショップ対抗セミ耐久レース 車両規定

- 指定マシン : ホーネットEVO.
- モーター/アンプ : TBLE-04SR、TBLE-04S / TBLM-02S (15.5T) 最大KV値2,500KV
- バッテリー : タミヤ製LF2200-6.6Vバッテリー (最大電圧出走状態にて7.3V未満)
- 指定ボディ : キット標準ボディ
- 最低重量 : 指定無し
- TGU-01 : ステアリングアシストシステム(TGU-01)使用不可。同様の性能を発揮する他社製品の使用は認められません。
- OPパーツ : 対応するOP及び汎用パーツ (アルミビス等) が使用可能。
- その他規定 : ・誤認防止の為、**キット標準ボディカラーは禁止です** (キット標準ステッカー使用可能。OPウイング使用不可)。
・LEDライトの装着は可能です。
・特設コースにはジャンプ台 (高さ10cm程度)などを設置します。
・ドライバー3名以上 (Future、女性、ショップスタッフの方がメンバーに含まれ、指定の順番で走行を行うとショップポイント加算。