




Challenge Cup

- 2018シーズンのレギュレーションのご案内 -
 ※各ファイナルレースの開催時期・場所等については改めてご案内する予定です。

クラス	シャーシ	モーター×アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
	TA07、TA06 (MS不可)、 TA05Ver.2、TB-04、 TT-02 (TYPE-S可)、01	ブラシレスモーター: TBLM-01(16T)・02S(15.5T) ブラシレスアンプ: TBLE-01S・02S・03S	タミヤ製LF-6.6V (2300/2200/1600)	チャレンジカップ 接着済ラジアルタイヤ(推奨)	6.60以上 TA07:6.58 TT-02:6.55 TT-01:6.56	1430g
●指定ボディ: フェラーリF12tdf、SUBARU WRX STI NBR CHALLENGE、MERCEDES-AMG GT3、新型NSX、ライキリGT、MOTUL AUTECH GT-R、RAYBRIG NSX CONCEPT-GT、ENEOS SUSTINA RC F、スバルBRZ R&D スポーツ、フェラーリ599XX、フェラーリ458、トヨタ86、スバルBRZ ☆指定ボディについては開催店舗からお申し込みを頂ければ、上記以外のボディも申込用紙に記載し指定ボディに追加する事も可能です。						

クラス	シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量	指定ボディ
	タミヤ製 ツーリングカーシャーシ	ライトチューンモーター※	タミヤ製 レーシングパック1600SP※	タミヤ製 ツーリングカー用タイヤ	7.20以上	指定無し	タミヤ製 ツーリングカー用ボディ
☆これからRCレースを始めようとしている方にオススメのクラス。※…モーター、バッテリー等は開催店舗の環境等により変更する事も可能です。詳しくはグランプリ係までお問い合わせ下さい。							

クラス	シャーシ	モーター×バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量	指定ボディ
	M-07 CONCEPT、 M-06各車、 M-05各車	M-07、M-05 … ○ライトチューン×レーシングパック1600SPまで ○GTチューン×タミヤ製LF+6.6V(2300/2200/1600) M-06 … ○UGTチューン×タミヤ製LF+6.6V(2300/2200/1600)	タミヤ製 Mシャーシ用タイヤ	ピニオン 20Tまで	1250g	タミヤ製Mシャーシ用ボディ (駆動方式を合わせる※) ただし、ミニクーバーは使用不可 (クーペ、2006、2002、モンテカルロ、レーシング等)
※マツダロードスターはどのシャーシでも使用可能です。						

クラス	シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量	指定ボディ
	TRF102、TRF101、 F104各車	フォーミュラチューンモーター	タミヤ製LF-6.6V (2300/2200/1600)	タミヤ製F104用 スポンジ・ゴムタイヤ	4.00以上	1100g	F60、MP4/24、 F2012、F104PRO2
●TRF102・101・F104各車間での各パーツの互換使用は認められます。フロントササアームはナロータイプを使用して下さい。							

クラス	シャーシ	モーター×アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量	指定ボディ
	FF-04、FF-03各車	ブラシレスモーター: TBLM-02S(15.5T) ブラシレスアンプ: TBLE-02S・03S	タミヤ製LF-6.6V (2300/2200/1600)	タミヤ製 ツーリングカー用 メディアムナロータイヤ	68T/26T	指定無し	VWシロッコ、CR-Z、ゴルフ24、 オペルベクトラ、シビックR3、 シビックVTi

クラス	シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量	指定ボディ
	G6-01、 GF-01	FLチューンモーター	レーシングパック1600SPまで タミヤ製LF-6.6V(2300/2200/1600)	キット標準タイヤ ※ボディに合わせる	ピニオン 20Tまで	制限無し	キングイエロー、コングヘッド6×6、 ランドクルーザー40ピックアップ、 ヘビーダンブ、メタルダンブ